



ICE SINGLE VERTICAL




Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
 Distance between hole center and wall 50 mm.
 Distance du centre du trou au mur 50 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



Coperture laterali **single a richiesta**.
 Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Single lateral cover on request.
 The price changes according to the height of radiator.
 Couvertures latérales **single sur demande**.
 Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
 Seitliche Abdeckung **single auf Anfrage**.
 Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
 Revestimiento laterale **single bajo pedido**.
 El precio varía según l'altura de el radiador.
 Боковые крышки предоставляются **single по запросу**.
 Цена зависит от высоты радиатора.



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta solo per SINGLE**.
 50 mm central connection for remote valve **on request only for SINGLE**.
 Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande pour SINGLE** seulement.
 Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **Auf Anfrage nur für SINGLE**.
 Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido solo para SINGLE**.
 50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу** только для **одинарных** радиаторов



Interasse centrale 50 mm **a richiesta**.
 Central distance between centers 50 mm **on request**.
 Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
 Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
 Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
 По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

50 mm destro **a richiesta**.
 50 mm right **on request**.
 50 mm droite **sur demande**.
 50 mm rechts **Auf Anfrage**.
 50 mm derecha **bajo pedido**.
 По запросу 50 мм вправо

50 mm sinistro **a richiesta**.
 50 mm left **on request**.
 50 mm gauche **sur demande**.
 50 mm links **Auf Anfrage**.
 50 mm izquierda **bajo pedido**.
 По запросу 50 мм влево

Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
 Bottom connection **on request**.
 Branchement par dessous **sur demande**.
 Anschluss von unten **Auf Anfrage**.
 Conexión por abajo **bajo pedido**.
 Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite anchura ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюветровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output	output	output
					75/65-20 watt	55/45-20 watt	55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455...	820	465	760	15	361	192	161
FICE08605...	820	615	760	18	481	256	214
FICE12380...	1220	390	1160	20	434	230	195
FICE12455...	1220	465	1160	22	521	275	230
FICE12530...	1220	540	1160	25	608	320	268
FICE12605...	1220	615	1160	27	695	366	306
FICE12755...	1220	765	1160	34	869	458	383
FICE15380...	1520	390	1460	25	522	275	232
FICE15455...	1520	465	1460	27	626	330	276
FICE15605...	1520	615	1460	34	835	440	368
FICE15755...	1520	765	1460	43	1044	550	459
FICE18305...	1820	315	1760	24	480	253	211
FICE18380...	1820	390	1760	29	600	316	264
FICE18455...	1820	465	1760	33	719	379	316
FICE18530...	1820	540	1760	37	839	442	369
FICE18605...	1820	615	1760	43	959	505	422
FICE18680...	1820	690	1760	48	1079	568	475
FICE18755...	1820	765	1760	53	1199	631	527
FICE20305...	2020	315	1960	27	516	270	225
FICE20380...	2020	390	1960	32	645	338	282
FICE20455...	2020	465	1960	36	774	405	338
FICE20530...	2020	540	1960	41	903	473	394
FICE20605...	2020	615	1960	47	1032	540	451
FICE20680...	2020	690	1960	52	1161	608	507
FICE20755...	2020	765	1960	58	1290	675	563
FICE22305...	2220	315	2160	30	549	286	238
FICE22380...	2220	390	2160	35	686	357	297
FICE22455...	2220	465	2160	39	823	428	357
FICE22530...	2220	540	2160	44	960	500	416
FICE22605...	2220	615	2160	50	1098	571	476
FICE22680...	2220	690	2160	56	1235	643	535
FICE22755...	2220	765	2160	62	1372	714	595

Pressione di esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio

Working pressure: 4 bar.
Material: carbon-steel

Pression d'exercice: 4 bars
Matériel: Acier

Betriebsdruck: 4 bar
Material: Kohlenstoffstahl

Presión de trabajo: 4 bar
Material: Acero de carbon

Рабочее давление – 4 бар
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
Повышение цен на 7%.
Материал – углеродистая сталь.

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.

La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo.

Only these radiators can be fitted for monotube connection on request.

For these special processing a +10% increase on price is required.

Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.

Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix.

Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden.

Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.

Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.

Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.

Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу.

Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.


ICE INOX REFLEX

ICE INOX SATINATO

SINGLE VERTICAL



Attenzione! Non è uno specchio.
Important! This is not a mirror.
Attention! Ce n'est pas un miroir.
Achtung! Polierter Edelstahl
 (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado! No es un espejo.
Внимание! Это не зеркало.



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
 Distance between hole center and wall 50 mm.
 Distance du centre du trou au mur 50 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% der angegebenen Preise.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
Быть установлены с одноструйным подключением по запросу. + 10% от указанной цены

ice inox reflex



REFLEX

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SVX



SATINATO satin, satiné, satiniert, escarchado, матовый

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SVXS



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite Breite анчо ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
					output мощность	output мощность	output мощность
	H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26
FICE08455...	820	465	760	15	255	134	112
FICE08605...	820	615	760	18	340	179	149
FICE12455...	1220	465	1160	22	356	184	153
FICE12605...	1220	615	1160	27	475	245	204
FICE15455...	1520	465	1460	27	433	221	183
FICE15605...	1520	615	1460	34	577	295	244
FICE18455...	1820	465	1760	33	510	259	214
FICE18530...	1820	540	1760	37	595	302	250
FICE18605...	1820	615	1760	43	680	346	286
FICE20455...	2020	465	1960	36	563	285	236
FICE20530...	2020	540	1960	44	657	333	275
FICE20605...	2020	615	1960	47	750	380	314

Pressione di esercizio: 4 bar
Material: Acciaio al carbonio + piastra inox

Working pressure: 4 bar.
Material: carbon-steel + stainless steel plate


Pression d'exercice: 4 bars
Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable

Betriebsdruck: 4 bar
Material: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl


Presión de trabajo: 4 bar
Material: Acero de carbon + lámina de acero inoxidable

Рабочее давление – 4 бар
 Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
 Повышение цен на 7%.
Материал – углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали

ICE REFLEX / SATINATO SINGLE / DOUBLE VERTICAL




Coperture laterali **single/double a richiesta.**
 Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Single/double lateral cover on request.
 The price changes according to the height of radiator.
 Couvertures latérales **single/double sur demande.**
 Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
 Seitliche Abdeckung **single/double auf Anfrage.**
 Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
 Revestimiento lateral **single/double bajo pedido.**
 El precio varia según l'altura de el radiador.
 Боковые крышки предоставляются **single/double по запросу.** Цена зависит от высоты радиатора.




Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta solo per SINGLE.**
 50 mm central connection for remote valve **on request only for SINGLE.**
 Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande pour SINGLE** seulement.
 Mittelsanschluss 50 mm für Fernventile **Auf Anfrage nur für SINGLE.**
 Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido solo para SINGLE.**
 50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу** только для **одинарных** радиаторов

ICE GOLD FINISH SINGLE VERTICAL



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



Coperture laterali **single a richiesta**.
Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Single lateral cover on request.
The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales **single sur demande**.
Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **single auf Anfrage**.
Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **single bajo pedido**.
El precio varia según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются **single по запросу**.
Цена зависит от высоты радиатора.



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt*	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt*	output мощность watt*
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE18530SVG	1820	540	1760	37	595	302	250

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Attenzione!

Non è uno specchio.

Important!

This is not a mirror.

Attention!

Ce n'est pas un miroir.

Achtung!


Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).

¡Cuidado!

No es un espejo.

Внимание!

Это не зеркало.



Barra portasciugamani short **a richiesta** disponibile nella finitura cromata gold
Short towel rail **on request** available in gold chrome finishing
Barre porte-serviettes short **sur demande** disponible en or chromé
Handtuchtrockenstange short **auf Anfrage**, in Verchrom-Gold verfügbar
Barra calentatoallas short **bajo pedido**, disponible en oro cromado
По запросу предоставляется перекладина для полотенец модели Short с хромированием под золото.

ICE GOLD FINISH SINGLE / DOUBLE VERTICAL

La barra porta asciugamani estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm. Pressione di esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox

The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger. Working pressure: 4 bar.
Material: carbon-steel + stainless steel plate

Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 20/40 mm plus large. Pression d'exercice: 4 bars
Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter. Betriebsdruck: 4 bar
Material: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl


La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 20/40 mm. Presión de trabajo: 4 bar
Materiale: Acero de carbono + lámina de acero inoxidable

Радатори укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном.
Перекладина для полотенец увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм.
Рабочее давление - 4 бар
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
Повышение цен на 7%.
Материал - углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
быть установлены с однотрубным подключением по запросу. + 10% от указанной цены

Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta** solo per **SINGLE**.
50 mm central connection for remote valve **on request** only for **SINGLE**.
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande** pour **SINGLE** seulement.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **Auf Anfrage** nur für **SINGLE**.
Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido** solo para **SINGLE**.
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу** только для **однотрубных** радиаторов

ICE GOLD FINISH DOUBLE VERTICAL




Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.

Coperture laterali **double a richiesta**.
Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Double lateral cover on request.
The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales **double sur demande**.
Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **double auf Anfrage**.
Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **double bajo pedido**.
El precio varia según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются **double по запросу**.
Цена зависит от высоты радиатора.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt*	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt*	output мощность watt*
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE18530DVG	1820	540	1760	58	1084	535	439

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

ICE GOLD FINISH SINGLE / DOUBLE VERTICAL



Interasse centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mittelanschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.


50 mm destro a richiesta.
50 mm right on request.
50 mm droite sur demande.
50 mm rechts Auf Anfrage.
50 mm derecha bajo pedido.
По запросу 50 мм вправо

50 mm sinistro a richiesta.
50 mm left on request.
50 mm gauche sur demande.
50 mm links Auf Anfrage.
50 mm izquierda bajo pedido.
По запросу 50 мм влево

Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.




Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.
+10% del precio
быть установлены с однотрубным подключением по запросу. + 10% от указанной цены

ICE GOLD FINISH TRIPLE VERTICAL



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla. Richiedere preventivo.
On request ICE is available also in the Triple version. Please ask for a quotation
Sur demande ICE est disponible dans la version Triple. Prix par devis.
Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar
Bajo pedido ICE está disponible también en version Tripla. Requerir cotización.
По запросу модель ICE выполняется в тройной версии. Необходимо запросить смету.

ICE CLEAN SINGLE VERTICAL



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



EN 442

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюстрочное расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность 75/65-20 watt	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
						output мощность 55/45-20 watt	output мощность 55/45-24 watt	output мощность 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26	
FICECL08455...	820	465	355	14	329	175	147	
FICECL08605...	820	615	505	16	438	233	195	
FICECL12380...	1220	390	280	19	408	210	180	
FICECL12455...	1220	465	355	21	490	259	216	
FICECL12530...	1220	540	430	24	572	301	252	
FICECL12605...	1220	615	505	26	653	344	288	
FICECL12755...	1220	765	655	32	817	431	360	
FICECL15380...	1520	390	280	24	496	255	216	
FICECL15455...	1520	465	355	28	595	314	262	
FICECL15605...	1520	615	505	36	793	418	350	
FICECL15755...	1520	765	655	41	992	523	436	
FICECL18305...	1820	315	205	23	461	243	203	
FICECL18380...	1820	390	280	28	576	303	253	
FICECL18455...	1820	465	355	31	690	364	303	
FICECL18530...	1820	540	430	35	805	424	354	
FICECL18605...	1820	615	505	41	921	485	405	
FICECL18680...	1820	690	580	46	1036	545	456	
FICECL18755...	1820	765	655	51	1151	606	410	
FICECL20305...	2020	315	205	26	498	261	217	
FICECL20380...	2020	390	280	31	622	326	272	
FICECL20455...	2020	465	355	35	747	391	326	
FICECL20530...	2020	540	430	39	871	456	380	
FICECL20605...	2020	615	505	45	996	521	435	
FICECL20680...	2020	690	580	50	1120	587	489	
FICECL20755...	2020	765	655	56	1245	651	543	
FICECL22305...	2220	315	205	29	533	277	231	
FICECL22380...	2220	390	280	34	665	346	288	
FICECL22455...	2220	465	355	38	798	415	346	
FICECL22530...	2220	540	430	42	931	485	404	
FICECL22605...	2220	615	505	48	1065	554	462	
FICECL22680...	2220	690	580	54	1198	624	519	
FICECL22755...	2220	765	655	60	1331	693	577	

Pressione di esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio

Working pressure: 4 bar.
Material: carbon-steel

Pression d'exercice: 4 bars
Matériel: Acier

Betriebsdruck: 4 bar
Material: Kohlenstoffstahl

Presión de trabajo: 4 bar
Material: Acero de carbon

Рабочее давление – 4 бар
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
Повышение цен на 7%.
Материал – углеродистая сталь.

L'allacciamento idraulico è a scomparsa disponibile solo con valvole "corner"

Standard concealed water connection available only with "corner" valve


Le branchement hydraulique est dissimulé disponible seulement avec « corner » valves

Unsichtbarer Anschluss nur mit „Corner“ Ventile verfügbar

El sistema hidráulico es oculto disponible solo que con válvulas "corner"

система скрыта доступны только с помощью специальных клапанов


ICE DOUBLE VERTICAL




Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.




ICE TRIPLE VERTICAL



Coperture laterali **double a richiesta**.
Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Double lateral cover on request.
The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales **double sur demande**.
Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **double auf Anfrage**.
Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **double bajo pedido**.
El precio varía según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются **double по запросу**.
Цена зависит от высоты радиатора.



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla.
Richiedere preventivo.
On request ICE is available also in the Triple version.
Please ask for a quotation
Sur demande ICE est disponible dans la version Triple.
Prix par dévis.
Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar
Bajo pedido ICE está disponible también en version Tripla.
Requerir cotización.
По запросу модель ICE выполняется в тройной версии.
Необходимо запросить смету.



Interasse centrale 50 mm **a richiesta**.
Central distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

50 mm destro **a richiesta**.
50 mm right **on request**.
50 mm droite **sur demande**.
50 mm rechts **Auf Anfrage**.
50 mm derecha **bajo pedido**.
По запросу 50 мм вправо

50 mm sinistro **a richiesta**.
50 mm left **on request**.
50 mm gauche **sur demande**.
50 mm links **Auf Anfrage**.
50 mm izquierda **bajo pedido**.
По запросу 50 мм влево

Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par dessous **sur demande**.
Anschluss von unten **Auf Anfrage**.
Conexión por abajo **bajo pedido**.
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.

codice code code Artikel Nr. codigo Код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюветровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
					output мощность 75/65-20 watt Δt50	output мощность 55/45-20 watt Δt30	output мощность 55/45-24 watt Δt26
FICE08455...	820	465	760	23	560	289	240
FICE08605...	820	615	760	29	746	386	320
FICE12380...	1220	390	1160	31	657	340	235
FICE12455...	1220	465	1160	34	788	404	335
FICE12530...	1220	540	1160	39	920	472	391
FICE12605...	1220	615	1160	44	1051	539	447
FICE12755...	1220	765	1160	55	1314	674	559
FICE15380...	1520	390	1460	38	799	410	347
FICE15455...	1520	465	1460	43	959	489	405
FICE15605...	1520	615	1460	55	1278	652	540
FICE15755...	1520	765	1460	69	1598	815	674
FICE18305...	1820	315	1760	38	752	381	315
FICE18380...	1820	390	1760	45	940	476	393
FICE18455...	1820	465	1760	53	1127	571	472
FICE18530...	1820	540	1760	59	1315	666	551
FICE18605...	1820	615	1760	68	1503	761	629
FICE18680...	1820	690	1760	76	1691	857	708
FICE18755...	1820	765	1760	85	1879	952	787
FICE20305...	2020	315	1960	42	828	418	345
FICE20380...	2020	390	1960	50	1036	523	432
FICE20455...	2020	465	1960	58	1243	627	518
FICE20530...	2020	540	1960	66	1450	732	604
FICE20605...	2020	615	1960	75	1657	836	691
FICE20680...	2020	690	1960	85	1864	941	777
FICE20755...	2020	765	1960	94	2071	1046	863
FICE22305...	2220	315	2160	45	904	455	375
FICE22380...	2220	390	2160	54	1130	569	469
FICE22455...	2220	465	2160	62	1356	682	563
FICE22530...	2220	540	2160	71	1582	796	657
FICE22605...	2220	615	2160	81	1808	910	751
FICE22680...	2220	690	2160	91	2034	1024	844
FICE22755...	2220	765	2160	101	2260	1137	938

Pressione di esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio

Working pressure: 4 bar.
Material: carbon-steel

Pression d'exercice: 4 bars
Matériel: Acier

Betriebsdruck: 4 bar
Material: Kohlenstoffstahl

Presión de trabajo: 4 bar
Material: Acero de carbon

Рабочее давление – 4 бар
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
Повышение цен на 7%.
Материал – углеродистая сталь.

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.
La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo.


Only these radiators can be fitted for monotube connection on request.
For these special processing a +10% increase on price is required.

Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.
Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix.

Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.

Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.
Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.

Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу.
Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
Быть установлены с однотрубным подключением по запросу. +10% от указанной цены

ICE INOX REFLEX

ICE INOX SATINATO

DOUBLE VERTICAL



REFLEX
Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ... **DVX**

SATINATO satin, satiné, satiniert, escarchado, матовый
Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ... **DVXS**




codice code code Artikel Nr. Höhe altura код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt	output мощность watt
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455...	820	465	760	23	445	225	186
FICE08605...	820	615	760	29	593	300	248
FICE12455...	1220	465	1160	34	640	319	263
FICE12605...	1220	615	1160	44	853	425	350
FICE15455...	1520	465	1460	43	784	380	311
FICE15605...	1520	615	1460	55	1046	507	414
FICE18455...	1820	465	1760	53	929	459	376
FICE18530...	1820	540	1760	58	1084	535	439
FICE18605...	1820	615	1760	68	1238	611	502
FICE20455...	2020	465	1960	58	1025	512	422
FICE20530...	2020	540	1960	66	1196	597	492
FICE20605...	2020	615	1960	75	1366	683	562

ICE INOX REFLEX

ICE INOX SATINATO


TRIPLE VERTICAL



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla.
Richiedere preventivo.
On request ICE is available also in the Triple version.
Please ask for a quotation
Sur demande ICE est disponible dans la version Triple.
Prix par dévis.
Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar
Bajo pedido ICE está disponible también en version Tripla. Requerir cotización.
По запросу модель ICE выполняется в тройной версии.
Необходимо запросить смету.

Ice inox satinato

ICE REFLEX / SATINATO SINGLE / DOUBLE VERTICAL




Interasse centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mittelanschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

50 mm destro a richiesta.
50 mm right on request.
50 mm droite sur demande.
50 mm rechts Auf Anfrage.
50 mm derecha bajo pedido.
По запросу 50 мм вправо

50 mm sinistro a richiesta.
50 mm left on request.
50 mm gauche sur demande.
50 mm links Auf Anfrage.
50 mm izquierda bajo pedido.
По запросу 50 мм влево

Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.

ICE GOLD FINISH DOUBLE VERTICAL




Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.

Coperture laterali **double a richiesta**.
Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Double lateral cover on request.
The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales **double sur demande**.
Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **double auf Anfrage**.
Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **double bajo pedido**.
El precio varia según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются **double по запросу**.
Цена зависит от высоты радиатора.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вс	output мощность watt*	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt*	output мощность watt*
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE18530DVG	1820	540	1760	58	1084	535	439

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

ICE GOLD FINISH SINGLE / DOUBLE VERTICAL



Interasse centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mittelanschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.


50 mm destro a richiesta.
50 mm right on request.
50 mm droite sur demande.
50 mm rechts Auf Anfrage.
50 mm derecha bajo pedido.
По запросу 50 мм вправо

50 mm sinistro a richiesta.
50 mm left on request.
50 mm gauche sur demande.
50 mm links Auf Anfrage.
50 mm izquierda bajo pedido.
По запросу 50 мм влево

Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.
+10% del precio
быть установлены с однотрубным подключением по запросу. + 10% от указанной цены




ICE GOLD FINISH TRIPLE VERTICAL



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla. Richiedere preventivo.
On request ICE is available also in the Triple version. Please ask for a quotation
Sur demande ICE est disponible dans la version Triple. Prix par devis.
Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar
Bajo pedido ICE está disponible también en version Tripla. Requerir cotización.
По запросу модель ICE выполняется в тройной версии. Необходимо запросить смету.

ICE CLEAN DOUBLE VERTICAL

3D-
BIM



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.

*** Euronorm
EN 442

codice code code Artikel Nr. codigo Код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюветровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
					output мощность 75/65-20 watt	output мощность 55/45-20 watt	output мощность 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICECL08455...	820	465	355	21	510	263	218
FICECL08605...	820	615	505	26	679	351	291
FICECL12380...	1220	390	280	29	618	316	270
FICECL12455...	1220	465	355	32	741	380	315
FICECL12530...	1220	540	430	36	865	444	368
FICECL12605...	1220	615	505	41	988	507	420
FICECL12755...	1220	765	655	51	1235	634	525
FICECL15380...	1520	390	280	37	759	390	330
FICECL15455...	1520	465	355	41	911	465	385
FICECL15605...	1520	615	505	52	1214	619	513
FICECL15755...	1520	765	655	65	1518	774	640
FICECL18305...	1820	315	205	37	722	366	302
FICECL18380...	1820	390	280	43	902	457	377
FICECL18455...	1820	465	355	51	1082	548	453
FICECL18530...	1820	540	430	56	1262	639	529
FICECL18605...	1820	615	505	65	1443	731	604
FICECL18680...	1820	690	580	72	1623	823	680
FICECL18755...	1820	765	655	81	1804	914	756
FICECL20305...	2020	315	205	41	799	403	333
FICECL20380...	2020	390	280	48	1000	505	417
FICECL20455...	2020	465	355	56	1199	605	500
FICECL20530...	2020	540	430	63	1399	706	583
FICECL20605...	2020	615	505	72	1599	807	667
FICECL20680...	2020	690	580	81	1799	908	750
FICECL20755...	2020	765	655	90	1999	1009	833
FICECL22305...	2220	315	205	41	877	441	364
FICECL22380...	2220	390	280	52	1096	552	455
FICECL22455...	2220	465	355	60	1315	662	546
FICECL22530...	2220	540	430	68	1535	772	637
FICECL22605...	2220	615	505	78	1754	883	728
FICECL22680...	2220	690	580	87	1973	993	819
FICECL22755...	2220	765	655	97	2192	1103	910

Pressione di esercizio: 4 bar
Materiale: Acciaio al carbonio

Working pressure: 4 bar.
Material: carbon-steel

Pression d'exercice: 4 bars
Matériel: Acier

Betriebsdruck: 4 bar
Material: Kohlenstoffstahl

Presión de trabajo: 4 bar
Materiale: Acero de carbon

Рабочее давление – 4 бар
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
Повышение цен на 7%.
Материал – углеродистая сталь.

L'allacciamento idraulico è a scomparsa disponibile solo con valvole "corner"

Standard concealed water connection available only with "corner" valve


Le branchement hydraulique est dissimulé disponible seulement avec « corner » valves

Unsichtbarer Anschluss nur mit „Corner“ Ventile verfügbar


El sistema hidráulico es oculto disponible solo que con válvulas "corner"

СИСТЕМА СКРЫТА ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

ICE SINGLE HORIZONTAL



Interasse dal centro foro al muro min. 35 / max 47 mm.
 Distance between hole center and wall min. 35 / max 47 mm.
 Distance du centre du trou au mur min. 35 / max 47 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 35 / max 47 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 35 / máx 47 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 35 мм и не более 47 мм.



Coperture laterali **single** a richiesta.
Single lateral cover on request.
 Couvertures latérales **single** sur demande.
 Seitliche Abdeckung **single** auf Anfrage.
 Revestimiento lateral **single** bajo pedido.
 Боковые крышки предоставляются **single** по запросу.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt*	Watt = Kcal/h - 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860	
						output мощность watt*	output мощность watt*
H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26	
FICE08455...	465	820	760	15	361	192	161
FICE08605...	615	820	760	18	481	256	214
FICE12380...	390	1220	1160	20	434	238	199
FICE12455...	465	1220	1160	22	542	286	239
FICE12530...	540	1220	1160	25	631	333	278
FICE12605...	615	1220	1160	27	724	381	319
FICE12755...	765	1220	1160	34	904	476	398
FICE15380...	390	1520	1460	25	522	302	253
FICE15455...	465	1520	1460	27	690	363	304
FICE15605...	615	1520	1460	34	918	484	404
FICE15755...	765	1520	1460	43	1149	605	506
FICE18305...	315	1820	1760	24	533	281	235
FICE18380...	390	1820	1760	29	666	351	293
FICE18455...	465	1820	1760	33	799	421	352
FICE18530...	540	1820	1760	37	933	491	410
FICE18605...	615	1820	1760	43	1065	561	469
FICE18680...	690	1820	1760	48	1199	631	527
FICE18755...	765	1820	1760	53	1332	702	586
FICE20305...	315	2020	1960	27	573	300	250
FICE20380...	390	2020	1960	32	717	375	313
FICE20455...	465	2020	1960	36	860	450	376
FICE20530...	540	2020	1960	41	1003	525	438
FICE20605...	615	2020	1960	47	1146	600	500
FICE20680...	690	2020	1960	52	1290	675	563
FICE20755...	765	2020	1960	58	1433	750	626
FICE22305...	315	2220	2160	30	610	317	264
FICE22380...	390	2220	2160	35	762	397	330
FICE22455...	465	2220	2160	39	915	476	396
FICE22530...	540	2220	2160	44	1067	555	463
FICE22605...	615	2220	2160	50	1220	635	529
FICE22680...	690	2220	2160	56	1372	714	595
FICE22755...	765	2220	2160	62	1525	793	661

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
быть установлены с однотрубным подключением по запросу. + 10% от указанной цены

ICE SINGLE / DOUBLE HORIZONTAL

Pressione di esercizio: 4 bar. **Materiale: Acciaio al carbonio**
 Working pressure: 4 bar. **Material: carbon-steel**
 Pression d'exercice: 4 bars. **Matériel: Acier**
 Betriebsdruck: 4 bar. **Material: Kohlenstoffstahl**
 Presión de trabajo: 4 bar. **Materiale: Acero de carbon**
 Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.
 Повышение цен на 7%. **Материал – углеродистая сталь.**




Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per **SINGLE**.
 50 mm central connection for remote valve on request only for **SINGLE**.
 Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande pour **SINGLE** seulement.
 Mittelschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage nur für **SINGLE**.
 Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para **SINGLE**.
 50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для **одинарных** радиаторов


ICE INOX REFLEX

ICE INOX SATINATO

SINGLE HORIZONTAL



Interasse dal centro foro al muro min. 35 / max 47 mm.
 Distance between hole center and wall min. 35 / max 47 mm.
 Distance du centre du trou au mur min. 35 / max 47 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 35 / max 47 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 35 / máx 47 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 35 мм и не более 47 мм.



Coperture laterali **single** a richiesta.
Single lateral cover on request.
 Couvertures latérales **single** sur demande.
 Seitliche Abdeckung **single** auf Anfrage.
 Revestimiento lateral **single** bajo pedido.
 Боковые крышки предоставляются **single** по запросу.

codice code code Artikel-Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность 75/65-20 watt*	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность 55/45-20 watt*	output мощность 55/45-24 watt*
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455...	465	820	760	15	255	134	112
FICE08605...	615	820	760	18	354	186	155
FICE12455...	465	1220	1160	22	371	191	159
FICE12605...	615	1220	1160	27	523	270	224
FICE15455...	465	1520	1460	27	476	243	201
FICE15605...	615	1520	1460	34	634	324	269
FICE18455...	465	1820	1760	33	561	285	236
FICE18530...	540	1820	1760	37	655	333	275
FICE18605...	615	1820	1760	43	748	380	315
FICE20455...	465	2020	1960	36	619	314	259
FICE20530...	540	2020	1960	44	722	366	302
FICE20605...	615	2020	1960	47	825	418	346

* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
 * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
 * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
 * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.

* Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
 * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

REFLEX
 Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SOX

SATINATO satin, satiné, satiniert, escarchado, матовый
 Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SOXS

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo - Monotube connection on request. +10% increase on price is required - Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix - Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises. - Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio - быть установлены с однотрубным подключением по запросу. + 10% от указанной цены

Attenzione!
 Non è uno specchio.
Important!
 This is not a mirror.
Attention!
 Ce n'est pas un miroir.
Achtung!
 Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado!
 No es un espejo.
Внимание!
 Это не зеркало.




Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per **SINGLE**.
 50 mm central connection for remote valve on request only for **SINGLE**.
 Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande pour **SINGLE** seulement.
 Mittelanschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage nur für **SINGLE**.
 Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para **SINGLE**.
 50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для **одинарных** радиаторов

ICE INOX REFLEX / SATINATO HORIZONTAL - SINGLE / DOUBLE

Pressione di esercizio: 4 bar **Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox**
 Working pressure: 4 bar **Material: carbon-steel + stainless steel plate**
 Pression d'exercice: 4 bars **Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable**
 Betriebsdruck: 4 bar **Materiale: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl**
 Presión de trabajo: 4 bar **Material: Acero de carbon + lámina de acero inoxidable**
 Рабочее давление – 4 бар **Материал – углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали**





Interasse dal centro foro al muro min. 80 / max 92 mm.
 Distance between hole center and wall min. 80 / max 92 mm.
 Distance du centre du trou au mur min. 80 / max 92 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 80 / max 92 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 80 / máx 92 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 80 мм и не более 92 мм.

ICE INOX REFLEX

ICE INOX SATINATO

DOUBLE HORIZONTAL



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860		
					output мощность watt*	output мощность watt*	output мощность watt*
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455...	465	820	760	23	445	225	186
FICE08605...	615	820	760	29	593	300	248
FICE12455...	465	1220	1160	34	665	332	273
FICE12605...	615	1220	1160	44	887	442	364
FICE15455...	465	1520	1460	43	863	418	342
FICE15605...	615	1520	1460	55	1150	558	456
FICE18455...	465	1820	1760	53	1059	523	429
FICE18530...	540	1820	1760	59	1235	610	501
FICE18605...	615	1820	1760	68	1412	697	572
FICE20455...	465	2020	1960	58	1189	594	489
FICE20530...	540	2020	1960	66	1387	693	571
FICE20605...	615	2020	1960	75	1585	792	652


* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
 * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
 * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

* Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
 * Los Varios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
 * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.


REFLEX	Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ... DOX
SATINATO satin, satiné, satinert, escarchado, матовый	Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ... DOXS

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo - Monotube connection on request. +10% increase on price is required - Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix - Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises. - Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio - быть установлены с однотрубным подключением по запросу. + 10% от указанной цены

ICE INOX TRIPLE HORIZONTAL




Coperture laterali **double** a richiesta.
Double lateral cover on request.
 Couvertures latérales **double** sur demande.
 Seitliche Abdeckung **double** auf Anfrage.
 Revestimiento lateral **double** bajo pedido.
 Боковые крышки предоставляются **double** по запросу.




A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla. Richiedere preventivo.
 On request ICE is available also in the Triple version. Please ask for a quotation
 Sur demande ICE est disponible dans la version Triple. Prix par dévis.
 Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar
 Bajo pedido ICE está disponible también en version Tripla. Requerir cotización.
 По запросу модель ICE выполняется в тройной версии. Необходимо запросить смету.

ICE INOX REFLEX / SATINATO HORIZONTAL - SINGLE / DOUBLE




Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore. Interasse min = 50 mm, interasse max = altezza del radiatore - 86 mm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).
 Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator. Min. pipe centres = 50 mm, max. pipe centres = height of the radiator - 86 mm or, on request, with special distance between centers (detailed drawing required).
 Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent. Entraxe min = 50 mm, entraxe max = H Hauteur - 86 mm ou, sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).
 Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers. Min. Achsabstand = 50 mm, Max. Achsabstand = Höhe - 86 mm oder, auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detaillierte Zeichnung erforderlich).
 Conexión lateral derecha o izquierda bajo pedido, ideal para reemplazar un radiador antiguo. Min. distancia entre centros = 50 mm, máx. distancia entre centros = altura del radiador - 86 mm, bajo pedido, con distancias entre centros especiales (se requiere en tal caso un plano detallado).
 Боковое гидравлическое соединение выполняется по запросу, оно идеально подходит для замены старого радиатора. Минимальное расстояние = 50 мм, максимальное расстояние = высота радиатора - 86 мм, по запросу выполняются специальные межосевые расстояния (необходимо приложить подробный чертёж).



Allacciamento dal basso a richiesta Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054
 Bottom connection on request Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054
 Raccordement par dessous sur demande Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054
 Anschlüsse von unten auf Anfrage Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054
 Conexión inferior bajo pedido Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054
 Гидравлическое соединение снизу По запросу Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054

ICE GOLD FINISH SINGLE HORIZONTAL



Interasse dal centro foro al muro min. 35 / max 47 mm.
Distance between hole center and wall min. 35 / max 47 mm.
Distance du centre du trou au mur min. 35 / max 47 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 35 / max 47 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 35 / máx 47 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 35 мм и не более 47 мм.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt*	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt*	output мощность watt*
	H mm	L mm	I mm	Kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE18530SOG	540	1820	1760	37	655	333	275

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox	Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel + stainless steel plate	Pression d'exercice: 4 bars Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable	Betriebsdruck: 4 bar Material: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl	Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbon + lámina de acero inoxidable	Рабочее давление – 4 бар Материал – углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали
---	---	--	--	--	--

Attenzione!
Non è uno specchio.
Important!
This is not a mirror.
Attention!
Ce n'est pas un miroir.
Achtung!
Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado!
No es un espejo.
Внимание!
Это не зеркало.




Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.+10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% der angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
быть установлены с однотрубным подключением по запросу.+ 10% от указанной цены



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per **SINGLE**.
50 mm central connection for remote valve on request only for **SINGLE**.
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande pour **SINGLE** seulement.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage nur für **SINGLE**.
Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para **SINGLE**.
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для **одинарных** радиаторов

ICE GOLD FINISH DOUBLE HORIZONTAL



Interasse dal centro foro al muro min. 80 / max 92 mm.
 Distance between hole center and wall min. 80 / max 92 mm.
 Distance du centre du trou au mur min. 80 / max 92 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 80 / max 92 mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 80 / máx 92 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 80 мм и не более 92 мм.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt*	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt*	output мощность watt*
FICE18530DOG	540	1820	1760	59	75/65-20 Δt50 1235	55/45-20 Δt30 610	55/45-24 Δt26 501

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
Будет установлен с однотрубным подключением по запросу. +10% от указанной цены

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox	Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel + stainless steel plate	Pression d'exercice: 4 bars Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable	Betriebsdruck: 4 bar Material: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl	Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbon + lámina de acero inoxidable	Рабочее давление – 4 бар Материал – углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали
---	---	--	--	--	--

Attenzione!
Non è uno specchio.
Important!
This is not a mirror.
Attention!
Ce n'est pas un miroir.
Achtung!
Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado!
No es un espejo.
Внимание!
Это не зеркало.




ICE GOLD FINISH HORIZONTAL - SINGLE / DOUBLE


E

INT. min = 50 mm
INT. max = H - 86 mm

Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
 Interasse min = 50 mm, interasse max = altezza del radiatore - 86 mm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).
Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator.
 Min. pipe centres = 50 mm, max. pipe centres = height of the radiator - 86 mm or, on request, with special distance between centers (detailed drawing required).
Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
 Entraxe min = 50 mm, entraxe max = H Hauteur - 86 mm ou, sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).
Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
 Min. Achsabstand = 50 mm, Max. Achsabstand = Höhe - 86 mm oder, auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detaillierte Zeichnung erforderlich).
Conexión lateral derecha o izquierda bajo pedido, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
 Min. distancia entre centros = 50 mm, máx. distancia entre centros = altura del radiador - 86 mm, bajo pedido, con distancias entre centros especiales (se requiere en tal caso un plano detallado).
 Боковое гидравлическое соединение выполняется по запросу, оно идеально подходит для замены старого радиатора. Минимальное расстояние = 50 мм, максимальное расстояние = высота радиатора - 86 мм, по запросу выполняются специальные межосевые расстояния (необходимо приложить подробный чертеж).



Allacciamento dal basso a richiesta **Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054**
 Bottom connection on request **Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054**
 Raccordement par dessous **sur demande Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054**
 Anschlüsse von unten **auf Anfrage Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054**
 Conexión inferior **bajo pedido Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054**
 Гидравлическое соединение снизу **По запросу Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054**




Interasse dal centro foro al muro min. 80 / max 92 mm.
 Distance between hole center and wall min. 80 / max 92 mm.
 Distance du centre du trou au mur min. 80 / max 92 mm.
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 80 / max 92 mm mm.
 Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 80 / máx 92 mm.
 Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 80 мм и не более 92 мм.

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
Быть установлены с однотрубным подключением по запросу. + 10% от указанной цены

ICE DOUBLE HORIZONTAL

3D-BIM



Coperture laterali **double** a richiesta.
Double lateral cover on request.
 Couvertures latérales **double** sur demande.
 Seitliche Abdeckung **double** auf Anfrage.
 Revestimiento lateral **double** bajo pedido.
 Боковые крышки предоставляются **double** по запросу.


codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance entre bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt	output мощность watt
FICE08455...	465	820	760	23	560	289	240
FICE08605...	615	820	760	29	746	386	320
FICE12380...	390	1220	1160	31	657	351	291
FICE12455...	465	1220	1160	34	822	422	350
FICE12530...	540	1220	1160	39	955	490	406
FICE12605...	615	1220	1160	44	1093	561	465
FICE12755...	765	1220	1160	55	1368	702	582
FICE15380...	390	1520	1460	38	799	447	370
FICE15455...	465	1520	1460	43	1054	537	445
FICE15605...	615	1520	1460	55	1406	717	593
FICE15755...	765	1520	1460	69	1756	895	741
FICE18305...	315	1820	1760	38	857	434	359
FICE18380...	390	1820	1760	45	1070	542	448
FICE18455...	465	1820	1760	53	1286	651	538
FICE18530...	540	1820	1760	59	1500	760	628
FICE18605...	615	1820	1760	68	1714	868	718
FICE18680...	690	1820	1760	76	1928	977	807
FICE18755...	765	1820	1760	85	2144	1086	898
FICE20305...	315	2020	1960	42	961	485	400
FICE20380...	390	2020	1960	50	1202	607	501
FICE20455...	465	2020	1960	58	1442	728	601
FICE20530...	540	2020	1960	66	1681	849	701
FICE20605...	615	2020	1960	75	1922	971	801
FICE20680...	690	2020	1960	85	2162	1092	902
FICE20755...	765	2020	1960	94	2403	1213	1002
FICE22305...	315	2220	2160	45	1062	535	441
FICE22380...	390	2220	2160	54	1327	668	551
FICE22455...	465	2220	2160	62	1587	798	659
FICE22530...	540	2220	2160	71	1857	935	771
FICE22605...	615	2220	2160	81	2123	1068	881
FICE22680...	690	2220	2160	91	2389	1202	992
FICE22755...	765	2220	2160	101	2654	1336	1102

ICE TRIPLE HORIZONTAL



A richiesta ICE è disponibile anche nella versione Tripla.
 Richiedere preventivo.
 On request ICE is available also in the Triple version.
 Please ask for a quotation
 Sur demande ICE est disponible dans la version Tripla.
 Prix par dévis.
 Auf Anfrage ist ICE in Triple Version nach Kostenanschlag verfügbar
 Bajo pedido ICE está disponible también en version Tripla.
 Requérir cotización.
 По запросу модель ICE выполняется в тройной версии.
 Необходимо запросить смету.


ICE SINGLE / DOUBLE HORIZONTAL



Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore. Interasse min = 50 mm, interasse max = altezza del radiatore – 86 mm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).
 Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator. Min. pipe centres = 50 mm, max. pipe centres = height of the radiator – 86 mm or, on request, with special distance between centers (detailed drawing required).
 Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent. Entraxe min = 50 mm, entraxe max = H Hauteur – 86 mm ou, sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).
 Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers. Min. Achsabstand = 50 mm, Max. Achsabstand = Höhe – 86 mm oder, auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detaillierte Zeichnung erforderlich).

Conexión lateral derecha o izquierda bajo pedido, ideal para reemplazar un radiador antiguo. Min. distancia entre centros = 50 mm, máx. distancia entre centros = altura del radiador – 86 mm, bajo pedido, con distancias entre centros especiales (se requiere en tal caso un plano detallado).

Боковое гидравлическое соединение выполняется по запросу, оно идеально подходит для замены старого радиатора. Минимальное расстояние = 50 мм, максимальное расстояние = высота радиатора – 86 мм, по запросу выполняются специальные межосевые расстояния (необходимо приложить подробный чертеж).



Allacciamento dal basso a richiesta Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054

Bottom connection on request Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054


Raccordement par dessous sur demande Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054

Anschlüsse von unten auf Anfrage Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054

Conexión inferior bajo pedido Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054

Гидравлическое соединение снизу По запросу Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054

ICE GOLD FINISH DOUBLE HORIZONTAL



Interasse dal centro foro al muro min. 80 / max 92 mm.
Distance between hole center and wall min. 80 / max 92 mm.
Distance du centre du trou au mur min. 80 / max 92 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 80 / max 92 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 80 / máx 92 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 80 мм и не более 92 мм.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output мощность watt*	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
						output мощность watt*	output мощность watt*
FICE18530DOG	540	1820	1760	59	1235	610	501

Su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo. +10% dal prezzo.
Monotube connection on request. +10% increase on price is required
Sur demande l'adaptation pour la version monotube. +10% sur le prix
Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden. +10% des angegebenen Preises.
Bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo. +10% del precio
Будет установлен с однотрубным подключением по запросу. +10% от указанной цены

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox	Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel + stainless steel plate	Pression d'exercice: 4 bars Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable	Betriebsdruck: 4 bar Material: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl	Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbon + lámina de acero inoxidable	Рабочее давление – 4 бар Материал – углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали
---	---	--	--	--	--

Attenzione!
Non è uno specchio.
Important!
This is not a mirror.
Attention!
Ce n'est pas un miroir.
Achtung!
Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado!
No es un espejo.
Внимание!
Это не зеркало.



ICE GOLD FINISH HORIZONTAL - SINGLE / DOUBLE

E

INT. min = 50 mm
INT. max = H - 86 mm

Allacciamento laterale a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
Interasse min = 50 mm, interasse max = altezza del radiatore - 86 mm, a richiesta, con interasse speciale (inviare disegno dettagliato).


Lateral connection option, ideal when replacing an old radiator.
Min. pipe centres = 50 mm, max. pipe centres = height of the radiator - 86 mm or, on request, with special distance between centers (detailed drawing required).

Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
Entraxe min = 50 mm, entraxe max = H Hauteur - 86 mm ou, sur demande, avec des distances spéciales (dans ce cas, un plan détaillé est demandé).

Seitlicher Anschluss Auf Anfrage, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
Min. Achsabstand = 50 mm, Max. Achsabstand = Höhe - 86 mm oder, auf Anfrage, mit Sonderanschlüsse (Detaillierte Zeichnung erforderlich).

Conexión lateral derecha o izquierda bajo pedido, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
Min. distancia entre centros = 50 mm, máx. distancia entre centros = altura del radiador - 86 mm, bajo pedido, con distancias entre centros especiales (se requiere en tal caso un plano detallado).


Боковое гидравлическое соединение выполняется по запросу, оно идеально подходит для замены старого радиатора.
Минимальное расстояние = 50 мм, максимальное расстояние = высота радиатора - 86 мм, по запросу выполняются специальные межосевые расстояния (необходимо приложить подробный чертеж).



Allacciamento dal basso a richiesta **Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054**
Bottom connection on request **Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054**
Raccordement par dessous **sur demande Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054**
Anschlüsse von unten **auf Anfrage Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054**
Conexión inferior **bajo pedido Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054**
Гидравлическое соединение снизу **По запросу Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054**

ICE SINGLE VERTICAL ELEC

3D-BIM



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



NEWS



M1 / M2

- Mod M1:** resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko + glicole
- Mod M2:** resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + fil pilote + glicole . **Solo per il mercato francese**
- Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod M1:** digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug + glycole
- Mod M2:** digital thermostat Cl.2+ cable 900mm + fil pilote + glycole . **Only for French market**
- Mod M1 / M2: daily / weekly programming**
- Mod M1:** Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko + glycol
- Mod M2:** Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + fil pilote + glycol . **Pour le marché français seulement**
- Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod M1:** Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
- Mod M2:** Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol . **Nur für französischen Markt**
- Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod M1:** Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko + glycole
- Mod M2:** Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glycole . **Sólo por mercado francés**
- Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal**
- Mod M1:** цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
- Mod M2:** цифровой термостат класс II + кабель 900мм + контрольный провод + гликоль . **Только для рынка Франции**
- Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование**




SP1 / SP2

A richiesta: Copriresistenza nella stessa finitura del radiatore
On request: Heating element cover as per radiator finish
Sur demande: Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
Auf Anfrage: Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
Bajo pedido: Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
По запросу: Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора



- Mod SP1:** resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko+ glicole
- Mod SP2:** resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote + glicole . **Solo per il mercato francese**
- Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod SP1:** infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug + glycole
- Mod SP2:** infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote + glycole . **Only for French market**
- Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming**
- Mod SP1:** Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko + glycol
- Mod SP2:** Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote + glycol . **Pour le marché français seulement**
- Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod SP1:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedieung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
- Mod SP2:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedieung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol . **Nur für französischen Markt**
- Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod SP1:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko + glycole
- Mod SP2:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glycole . **Sólo por mercado francés**
- Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal**
- Mod SP1:** инфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
- Mod SP2:** инфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм + гликоль . **Только для рынка Франции**
- Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование**



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza* height* hauteur* Höhe* altura* высота*	larghezza width largeur Breite ancha ширина	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
				output versione elettrica output for electrical version puissance en version électrique Output für elektrische Ausführung output versione agua elettrica выход электрического варианта
	H mm	L mm	Δt50 watt	watt
FICE08455...	930	465	361	400
FICE08605...	930	615	481	700
FICE12380...	1330	390	434	400
FICE12455...	1330	465	521	700
FICE12530...	1330	540	608	700
FICE12605...	1330	615	695	1000
FICE12755...	1330	765	869	1000
FICE15380...	1630	390	522	700
FICE15455...	1630	465	626	700
FICE15605...	1630	615	835	1000
FICE15755...	1630	765	1044	1400
FICE18305...	1930	315	480	700
FICE18380...	1930	390	600	700
FICE18455...	1930	465	719	1000
FICE18530...	1930	540	839	1000
FICE18605...	1930	615	959	1400
FICE18680...	1930	690	1079	1400
FICE18755...	1930	765	1199	1700
FICE20305...	2130	315	516	700
FICE20380...	2130	390	645	1000
FICE20455...	2130	465	774	1000
FICE20530...	2130	540	903	1400
FICE20605...	2130	615	1032	1400
FICE20680...	2130	690	1161	1700
FICE20755...	2130	765	1290	1700

- * Incluso il termostato
- * Included room control
- * Inclus boîtier de régulation
- * Inkl. Raumthermostat
- * Incluido termostato por ambiente
- * Включая термостат

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox.
Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.
Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox.
Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.
Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.
Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.

**Alimentazione monofase
230 volt
Materiale: acciaio al carbonio**

**Single-phase power supply
230 Volt
Material: carbon-steel.**

**Alimentation monophasée
230 Volt
Matériel: Acier.**


**Einphasige Stromversorgung
230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl.**

**Alimentación monofásica
230 Voltios
Material: Acero de carbono.**


**Однофазный источник питания
230 вольт.
Материал – углеродистая сталь.
Возможные варианты**

ICE SINGLE VERTICAL ELEC PLUS

3D-
BIM



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.
Résistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.
Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.
Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.
Электротен только слева и расположен вертикально в радиаторе.

Ricevitore nascosto, termostato **programmazione giornaliera / settimanale** e ricevitore in radiofrequenza.
Concealed receiver, thermostat with **daily / weekly programming** and wireless receiver.
Récepteur caché, thermostat pour la **programmation quotidienne/hebdomadaire** et récepteur à radiofréquence.
Versteckter Empfänger, Raumthermostat mit **täglicher/wöchentlicher Programmierung** und Hochfrequenzempfänger.
Receptor oculto, termostato con **programación diaria/semanal** y receptor de radiofrecuencia.
Скрытый приемник, термостата с **ежедневным/недельным программированием** и беспроводным приемником.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	peso radiatore + glicole weight of radiator + glycol poids du radiateur + glycol Gewicht inkl. Glykol peso radiador + glicole вес радиатор + гликоль	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	potenza elettrica resistenza output for electrical version puissance en version électrique Leistung der elektrischen Ausführung output version eléctrica мощность электрического варианта
	H mm	L mm	Kg	$\Delta t50$ watt	watt
EPFICE12380...	1220	390	21	434	400
EPFICE12455...	1220	465	23	521	700
EPFICE12530...	1220	540	29	608	700
EPFICE12605...	1220	615	33	695	1000
EPFICE12755...	1220	765	41	869	1000
EPFICE15380...	1520	390	27	522	700
EPFICE15455...	1520	465	32	626	700
EPFICE15605...	1520	615	40	835	1000
EPFICE15755...	1520	765	51	1044	1400
EPFICE18305...	1820	315	27	480	700
EPFICE18380...	1820	390	33	600	700
EPFICE18455...	1820	465	38	719	1000
EPFICE18530...	1820	540	43	839	1000
EPFICE18605...	1820	615	50	959	1400
EPFICE18680...	1820	690	56	1079	1400
EPFICE18755...	1820	765	62	1199	1700
EPFICE20530...	2020	540	48	903	1400
EPFICE20605...	2020	615	55	1032	1400
EPFICE20680...	2020	690	61	1161	1700
EPFICE20755...	2020	765	68	1290	1700

CLASSE 1 - CLASS 1



CLASSE 2 - FRANCE



Alimentazione monofase
230 volt
Materiale: acciaio al
carbonio

Single-phase power
supply 230 Volt
Material: carbon-steel.

Alimentation
monophasée 230 Volt
Matériel: Acier.

Einphasige
Stromversorgung 230
Volt
Material:
Kohlenstoffstahl.

Alimentación
monofásica
230 Voltios
Material: Acero de
carbono.

Однофазный источник
питания 230 вольт.
Материал – углеродистая
сталь.

caleido


ICE INOX REFLEX

ICE INOX SATINATO

SINGLE VERTICAL

ELEC

3D-BIM



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.

NEWS

ice inox reflex



M1 / M2

- Mod M1:** resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko + glicole
- Mod M2:** resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
- Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod M1:** digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug + glycole
- Mod M2:** digital thermostat Cl.2+ cable 900mm + fil pilote + glycole. **Only for French market**
- Mod M1 / M2: daily / weekly programming**
- Mod M1:** Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko + glycol
- Mod M2:** Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
- Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod M1:** Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
- Mod M2:** Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
- Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod M1:** Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko + glycole
- Mod M2:** Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glycole. **Sólo por mercado francés**
- Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal**
- Mod M1:** цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
- Mod M2:** цифровой термостат класс II + кабель 900мм + контрольный провод + гликоль. **Только для рынка Франции**
- Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование**

ice inox satinato



SP1 / SP2





- A richiesta:** Copriresistenza nella stessa finitura del radiatore
- On request:** Heating element cover as per radiator finish
- Sur demande:** Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
- Auf Anfrage:** Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
- Bajo pedido:** Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
- По запросу:** Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора



- Mod SP1:** resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko+ glicole
- Mod SP2:** resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
- Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod SP1:** infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug + glycole
- Mod SP2:** infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote + glycole. **Only for French market**
- Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming**
- Mod SP1:** Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko + glycol
- Mod SP2:** Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
- Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod SP1:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
- Mod SP2:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
- Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod SP1:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko + glycole
- Mod SP2:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glycole. **Sólo por mercado francés**
- Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal**
- Mod SP1:** инфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
- Mod SP2:** инфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм + гликоль. **Только для рынка Франции**
- Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование**

Attenzione! Non è uno specchio.
Important! This is not a mirror.
Attention! Ce n'est pas un miroir.
Achtung! Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado! No es un espejo.
Внимание! Это не зеркало.



Coperture laterali **single** a richiesta.
Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Single lateral cover on request.
The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales **single** sur demande.
Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **single** auf Anfrage.
Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **single** bajo pedido.
El precio varia según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются **single** по запросу.
Цена зависит от высоты радиатора.

REFLEX

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SVXE

SATINATO satin, satiné, satinert, escarchado, матовый

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SVXSE

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza* height* hauteur* Höhe* altura* высота*	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse versione mista dual energy version distance between bars entraxe version mixte Achsabstand Mischbetrieb distancis entre centros version mixta колесная база смешанная версия	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
					output versione elettrica output for electrical version puissance en version electrique Output für elektrische Ausführung output versione agua elettrica выход электрического варианта
	H mm	L mm	I mm	Δt50 watt	watt
FICE08455...	930	465	760	255	400
FICE08605...	930	615	760	340	700
FICE12455...	1330	465	1160	356	700
FICE12605...	1330	615	1160	475	1000
FICE15455...	1630	465	1460	433	700
FICE15605...	1630	615	1460	577	1000
FICE18455...	1930	465	1760	510	1000
FICE18530...	1930	540	1760	595	1000
FICE18605...	1930	615	1760	680	1400
FICE20455...	2130	465	1960	563	1000
FICE20530...	2130	540	1960	657	1400
FICE20605...	2130	615	1960	750	1400

- * Incluso il termostato di 110 mm
- * Included 110 mm high room control
- * Incl. boîtier de régulation de 110 mm
- * Inkl. Raumthermostat (110 mm)
- * Incluido termostato por ambiente de 110 mm
- * Включая термостат 110 мм

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox. Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators. Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox. Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish. Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox. Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.

Alimentazione monofase 230 volt
Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox

Single-phase power supply 230 Volt
Material: carbon-steel + stainless steel plate

Alimentation monophasée 230 Volt
Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable

Einphasige Stromversorgung 230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl

Alimentación monofásica 230 Volitos
Material: Acero de carbon + lámina de acero inoxidable.

Однофазный источник питания 230 вольт.
Материал – углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали соединений см. на



Disponibile anche nella **versione mista**. Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.


Available also in **dual energy version**. For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.

Disponibile aussi en **version mixte**. Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.


Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.

Disponibile también en **version mixta**. Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.

Имеется в **смешанном варианте**. За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.



Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**. A partire da L 465.
Central distance between centers 50 mm **on request**. From L 465.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**. À partir de L 465.
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**. Ab L465.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**. A partir de L 465
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм. От длины L 465



50 mm destro **a richiesta**.
50 mm right **on request**.
50 mm droite **sur demande**.
50 mm rechts **Auf Anfrage**.
50 mm derecha **bajo pedido**.
По запросу 50 мм вправо


50 mm destro.
50 mm right.
50 mm droite.
50 mm rechts.
50 mm derecha.
50 мм вправо

ICE INOX REFLEX

ICE INOX SATINATO

SINGLE VERTICAL ELEC PLUS


3D-BIM



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



Ice inox reflex




Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.
Resistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.
Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.
Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.
Электротен только слева и расположен вертикально в радиаторе.



Ricevitore nascosto, termostato **programmazione giornaliera / settimanale** e ricevitore in radiofrequenza.
Concealed receiver, thermostat with **daily / weekly programming** and wireless receiver.
Récepteur caché, thermostat pour la **programmation quotidienne/hebdomadaire** et récepteur à radiofréquence.
Versteckter Empfänger, Raumthermostat mit **täglicher / wöchentlicher Programmierung** und Hochfrequenzempfänger.
Receptor oculto, termostato con **programación diaria/semanal** y receptor de radiofrecuencia.
Скрытый приемник, термостата с **ежедневным/недельным программированием** и беспроводным приемником.

Attenzione!
Non è uno specchio.
Important!
This is not a mirror.
Attention!
Ce n'est pas un miroir.
Achtung!
Poliertes Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado!
No es un espejo.
Внимание!
Это не зеркало.



Ice inox satinato

CLASSE 1 - CLASS 1



CLASSE 2 - FRANCE



REFLEX

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SVXE

SATINATO satin, satiné, satinert, escarchado, матовый

Finale di codice / End of the code / Partie finale du code / Endteil der Artikel-Nr. / Final del código / заключительная часть кода ...SVXSE

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	peso radiatore + glicole weight of radiator + glycole poids du radiateur + glycol Gewicht inkl. Glykol peso radiador + glycole вес радиатор + гликоль	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	potenza elettrica resistenza output for electrical version puissance en version électrique Leistung der elektrischen Ausführung output version eléctrica мощность электрического варианта
	H mm	L mm	Kg	Δt_{50} watt	watt
EPFICE12455...	1220	465	23	356	700
EPFICE12605...	1220	615	33	475	1000
EPFICE15455...	1520	465	32	433	700
EPFICE15605...	1520	615	40	577	1000
EPFICE18455...	1820	465	38	510	1000
EPFICE18530...	1820	540	43	595	1000
EPFICE18605...	1820	615	50	680	1400
EPFICE20530...	2020	540	48	657	1400
EPFICE20605...	2020	615	55	750	1400

**Alimentazione monofase
230 volt**
Materiale: Acciaio al carbonio
+ piastra inox

**Single-phase power supply
230 Volt**
Material: carbon-steel
+ stainless steel plate


**Alimentation monophasée
230 Volt**
Matériel: Acier + plaque en
acier inoxydable

**Einphasige Stromversorgung
230 Volt**
Material: Kohlenstoffstahl
+ Platte aus Edelstahl


**Alimentación monofásica
230 Volitos**
Material: Acero de carbon +
lámina de acero inoxidable.

**Однофазный источник питания
230 вольт.**
Материал – углеродистая сталь
+ пластина из нержавеющей
стали

ICE GOLD FINISH SINGLE VERTICAL ELEC PLUS



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



Resistenza solo a sinistra e inserita verticalmente nel radiatore.
Electric element only on the left side and inserted vertically into the radiator.

Résistance électrique seulement à gauche et insérée verticalement dans le radiateur.

Heizpatrone nur links und im Heizkörper vertikal eingesetzt.

Resistencia sólo a la izquierda y insertada verticalmente en el radiador.

Электротен только слева и расположен вертикально в радиаторе.



Ricevitore nascosto, termostato **programmazione giornaliera / settimanale** e ricevitore in radiofrequenza.

Concealed receiver, thermostat with **daily / weekly programming** and wireless receiver.

Récepteur caché, thermostat pour la **programmation quotidienne/hebdomadaire** et récepteur à radiofréquence.

Versteckter Empfänger, Raumthermostat mit **täglicher / wöchentlicher Programmierung** und Hochfrequenzempfänger.

Receptor oculto, termostato con **programación diaria/semanal** y receptor de radiofrecuencia.

Скрытый приемник, термостата с **ежедневным/недельным программированием** и беспроводным приемником.

Attenzione!
Non è uno specchio.

Important!
This is not a mirror.

Attention!
Ce n'est pas un miroir.

Achtung!
Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).

¡Cuidado!
No es un espejo.

Внимание!
Это не зеркало.

CLASSE 1 - CLASS 1



CLASSE 2 - FRANCE



codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	peso radiatore + glicole weight of radiator + glycole poids du radiateur + glycol Gewicht inkl. Glykol peso radiador + glycole вес радиатор + глицоль	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	potenza elettrica resistenza output for electrical version puissance en version électrique Leistung der elektrischen Ausführung output version eléctrica мощность электрического варианта
	H mm	L mm	Kg	$\Delta t50$ watt*	watt*
EPFICE18530SVGE	1820	540	43	595	1000

* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione $\Delta t50$.

* The watt values are not definitive awaiting for $\Delta t50$ certification.

* Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification $\Delta t50$.

* Die Wattwerte sind vorläufig bis zur $\Delta t50$ Zertifizierung.

* Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación $\Delta t50$.

* До получения сертификата $\Delta t50$ приводится предварительное значение мощности в ваттах.

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm.

The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger.

Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 20/40 mm plus large.

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter.

La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 20/40 mm.

Перекладина для полотенца увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм.

**Alimentazione monofase
230 volt
Materiale: Acciaio al carbonio
+ piastra inox**

**Single-phase power supply
230 Volt
Material: carbon-steel
+ stainless steel plate**


**Alimentation monophasée
230 Volt
Matériel: Acier + plaque en
acier inoxydable**

**Einphasige Stromversorgung
230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl
+ Platte aus Edelstahl**


**Alimentación monofásica
230 Volitos
Material: Acero de carbon
+ lámina de acero inoxidable.**

**Однофазный источник питания
230 вольт.
Материал – углеродистая сталь
+ пластина из нержавеющей
стали**

ICE GOLD FINISH SINGLE VERTICAL ELEC




Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



Coperture laterali **single a richiesta**.
Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Single lateral cover **on request**.
The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales **single sur demande**.
Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung **single auf Anfrage**.
Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral **single bajo pedido**.
El precio varia según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются **single по запросу**.
Цена зависит от высоты радиатора.



NEWS



M1 / M2

Mod M1: resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko + glicole
Mod M2: resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + fil pilote + glicole . **Solo per il mercato francese**
Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale
Mod M1: digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug + glicole
Mod M2: digital thermostat Cl.2 + cable 900mm + fil pilote + glicole . **Only for French market**
Mod M1 / M2: daily / weekly programming
Mod M1: Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko + glycol
Mod M2: Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + fil pilote + glycol . **Pour le marché français seulement**
Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire
Mod M1: Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
Mod M2: Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol . **Nur für französischen Markt**
Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung
Mod M1: Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko + glycole
Mod M2: Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glycole . **Sólo por mercado francés**
Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal
Mod M1: цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
Mod M2: цифровой термостат класс II + кабель 900мм + контрольный провод + гликоль . **Только для рынка Франции**
Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование





SP1 / SP2

A richiesta: Copriresistenza nella stessa finitura del radiatore
On request: Heating element cover as per radiator finish
Sur demande: Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
Auf Anfrage: Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
Bajo pedido: Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
По запросу: Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора



Mod SP1: resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko+ glicole
Mod SP2: resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote + glicole . **Solo per il mercato francese**
Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale
Mod SP1: infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug + glicole
Mod SP2: infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote + glicole . **Only for French market**
Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming
Mod SP1: Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko + glycol
Mod SP2: Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote + glycol . **Pour le marché français seulement**
Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire
Mod SP1: Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
Mod SP2: Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol . **Nur für französischen Markt**
Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung
Mod SP1: Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko + glycole
Mod SP2: Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glycole . **Sólo por mercado francés**
Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal
Mod SP1: инфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
Mod SP2: инфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм + гликоль . **Только для рынка Франции**
Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование

Attenzione! Non è uno specchio.
Important! This is not a mirror.
Attention! Ce n'est pas un miroir.
Achtung! Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado! No es un espejo.
Внимание! Это не зеркало.



Barra portasciugamani short **a richiesta** disponibile nella finitura cromata gold
Short towel rail **on request** available in gold chrome finishing
Barre porte-serviettes short **sur demande** disponible en or chromé
Handtuchrockenstange short **auf Anfrage**, in Verchrom-Gold verfügbar
Barra calentatoallas short **bajo pedido**, disponible en oro cromado
По запросу предоставляется перекладина для полотенец модели Short с хромированием под золото.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza* height* hauteur* Höhe* altura* высота*	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse versione mista dual energy version distance between bars entraxe version mixte Achsabstand Mischbetrieb distancis entre centros version mixta колесная база смешанная версия	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	output versione elettrica output for electrical version puissance en version electrique Output für elektrische Ausführung output versione agua elettrica выход электрического варианта
	H mm	L mm	I mm	Δt50 watt*	watt
FICE18530SVGE	1930	540	1760	595	1000

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.
- * The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.
- * Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt50 Zertifizierung.
- * Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.
- * До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.

- ♦ Incluso il termostato di 110 mm
- ♦ Included 110 mm high room control
- ♦ Inclus boîtier de régulation de 110 mm
- ♦ Inkl. Raumthermostat (110 mm)
- ♦ Incluido termostato por ambiente de 110 mm
- ♦ Включая термостат 110 мм

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox. Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators. Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox. Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish. Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox. Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm.

The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger.

Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 20/40 mm plus large.

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter.

La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 20/40 mm.

Перекладина для полотенца увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм.

Alimentazione monofase 230 volt
Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox

Single-phase power supply 230 Volt
Material: carbon-steel + stainless steel plate

Alimentation monophasée 230 Volt
Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable

Einphasige Stromversorgung 230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl

Alimentación monofásica 230 Volitos
Materiale: Acero de carbon + lámina de acero inoxidable.

Однофазный источник питания 230 вольт.
Материал – углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали соединений см. на



Disponibile anche nella **versione mista**.
Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.


Available also in **dual energy version**.
For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.

Disponibile aussi en **version mixte**.
Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.


Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar.
Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.

Disponibile también en **version mixta**.
Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.

Имеется в **смешанном варианте**.
За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.



Interasse centrale 50 mm **a richiesta**.
Central distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.




Interasse Destro 50 mm **a richiesta**.
Right distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe Droite 50 mm **sur demande**.
Rechtsanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с право межосевым расстоянием, равным 50 мм.


50 mm destro.
50 mm right.
50 mm droite.
50 mm rechts.
50 mm derecha.
50 мм вправо

ICE DOUBLE HORIZONTAL ELEC

3D-
BIM



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.



NEWS



Mod M1: resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko + glicole
Mod M2: resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale

Mod M1: digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug + glycol
Mod M2: digital thermostat Cl.2+ cable 900mm + fil pilote + glycol. **Only for French market**
Mod M1 / M2: daily / weekly programming

Mod M1: Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko + glycol
Mod M2: Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire

Mod M1: Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
Mod M2: Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung

Mod M1: Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko + glicole
Mod M2: Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glicole. **Sólo por mercado francés**
Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal

Mod M1: цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
Mod M2: цифровой термостат класс II + кабель 900мм + контрольный провод + гликоль. **Только для рынка Франции**
Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование



A richiesta: Copriresistenza nella stessa finitura del radiatore
On request: Heating element cover as per radiator finish
Sur demande: Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
Auf Anfrage: Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
Bajo pedido: Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
По запросу: Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора



Mod SP1: resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko+ glicole
Mod SP2: resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale

Mod SP1: infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug + glycol
Mod SP2: infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote + glycol. **Only for French market**
Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming

Mod SP1: Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko + glycol
Mod SP2: Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire

Mod SP1: Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung standardmaßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
Mod SP2: Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung

Mod SP1: Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko + glicole
Mod SP2: Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glicole. **Sólo por mercado francés**
Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal

Mod SP1: инфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
Mod SP2: инфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм + гликоль. **Только для рынка Франции**
Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование

caleido

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza* height* hauteur* Höhe* altura* высота*	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse versione mista dual energy version distance between bars entraxe version mixte Achsabstand Mischbetrieb distancis entre centros version mixta колесная база смешанная версия	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	output versione elettrica output for electrical version puissance en version electrique Output für elektrische Ausführung output versione agua elettrica выход электрического варианта
	H mm	L mm	I mm	Δt_{50} watt*	watt
FICE12520...	520	1315	460	966	1000
FICE12620...	620	1315	560	1221	1400

I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt_{50} .

* The watt values are not definitive awaiting for Δt_{50} certification.

* Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt_{50} .

* Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Δt_{50} Zertifizierung.

* Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt_{50} .

* До получения сертификата Δt_{50} приводится предварительное значение мощности в ваттах.

- * Incluso il termostato di 110 mm
- * Included 110 mm high room control
- * Inclus boitier de régulation de 110 mm
- * Inkl. Raumthermostat (110 mm)
- * Incluido termostato por ambiente de 110 mm
- * Включая термостат 110 мм

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox.
Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.
Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox.
Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.
Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.
Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.

**Alimentazione monofase
230 volt
Materiale: acciaio al carbonio**

**Single-phase power supply
230 Volt
Material: carbon-steel.**

**Alimentation monophasée
230 Volt
Matériel: Acier.**

**Einphasige Stromversorgung
230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl.**

**Alimentación monofásica
230 Volitos
Material: Acero de carbono.**

**Однофазный источник питания
230 вольт.
Материал – углеродистая сталь.
соединений см. на**



Disponibile anche nella **versione mista**.
Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.


Available also in **dual energy version**.
For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.

Disponible aussi en **version mixte**.
Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.

Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar.
Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.

Disponible también en **version mixta**.
Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.

Имеется в **смешанном варианте**.
За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.




50 mm destro.
50 mm right.
50 mm droite.
50 mm rechts.
50 mm derecha.
50 мм вправо

Interasse Destro 50 mm **a richiesta**.
Right distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe Droite 50 mm **sur demande**.
Rechtsanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с право межосевым расстоянием, равным 50 мм.


ICE SINGLE VERTICAL MISTO

3D-BIM



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.

NEWS



M1 / M2

- Mod M1:** resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko
- Mod M2:** resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + spina schuko + fil pilote. **Solo per il mercato francese**
- Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod M1:** digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug
- Mod M2:** digital thermostat Cl.2+ cable 900mm + schuko plug + fil pilote. **Only for French market**
- Mod M1 / M2: daily / weekly programming**
- Mod M1:** Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko
- Mod M2:** Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + prise schuko + fil pilote. **Pour le marché français seulement**
- Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod M1:** Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schukostecker
- Mod M2:** Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + Schukostecker + fil pilote. **Nur für französischen Markt**
- Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod M1:** Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko
- Mod M2:** Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + clavija schuko + fil pilote. **Sólo por mercado francés**
- Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal**
- Mod M1:** цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка
- Mod M2:** цифровой термостат класс II + кабель 900мм + электрическая вилка + контрольный провод. **Только для рынка Франции**
- Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование**





SP1 / SP2


- A richiesta:** Copriresistenza nella stessa finitura del radiatore
- On request:** Heating element cover as per radiator finish
- Sur demande:** Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
- Auf Anfrage:** Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
- Bajo pedido:** Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
- По запросу:** Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора



- Mod SP1:** resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko
- Mod SP2:** resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + spina schuko + fil pilote. **Solo per il mercato francese**
- Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod SP1:** infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug
- Mod SP2:** infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + schuko plug + fil pilote. **Only for French market**
- Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming**
- Mod SP1:** Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko
- Mod SP2:** Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + prose Schuko + fil pilote. **Pour le marché français seulement**
- Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod SP1:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker
- Mod SP2:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung Cl.2 + 900 mm Kabel + Schukostecker + fil pilote. **Nur für französischen Markt**
- Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod SP1:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko
- Mod SP2:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + clavija schuko + fil pilote. **Sólo por mercado francés**
- Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal**
- Mod SP1:** инфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка
- Mod SP2:** инфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм + электрическая вилка. **Только для рынка Франции**
- Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование**



Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**. A partire da L 465.
Central distance between centers 50 mm **on request**. From L 465.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**. A partir de L 465.
Mittellanschluss 50 mm **Auf Anfrage**. Ab L 465.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**. A partir de L 465.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм. От длины L 465.



Interasse Destro 50 mm **a richiesta**.
Right distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe Droite 50 mm **sur demande**.
Rechtsanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
Distancia entre Derecha de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с право межосевым расстоянием, равным 50 мм.

50 mm destro.
50 mm right.
50 mm droite.
50 mm rechts.
50 mm derecha.
50 мм вправо

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza* height* hauteur* Höhe* altura* высота*	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse versione mista dual energy version distance between bars entraxe version mixte Achsabstand Mischbetrieb distancias entre centros version mixta колесная база смешанная версия	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserausführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
					output versione elettrica output for electrical version puissance en version electrique Output für elektrische Ausführung output versione agua eletrica выход электрического варианта
	H mm	L mm	I mm	Δt50 watt	watt
FICE08455...	930	465	760	361	400
FICE08605...	930	615	760	481	700
FICE12380...	1330	390	1160	434	400
FICE12455...	1330	465	1160	521	700
FICE12530...	1330	540	1160	608	700
FICE12605...	1330	615	1160	695	1000
FICE12755...	1330	765	1160	869	1000
FICE15380...	1630	390	1460	522	700
FICE15455...	1630	465	1460	626	700
FICE15605...	1630	615	1460	835	1000
FICE15755...	1630	765	1460	1044	1400
FICE18305...	1930	315	1760	480	700
FICE18380...	1930	390	1760	600	700
FICE18455...	1930	465	1760	719	1000
FICE18530...	1930	540	1760	839	1000
FICE18605...	1930	615	1760	959	1400
FICE18680...	1930	690	1760	1079	1400
FICE18755...	1930	765	1760	1199	1700
FICE20305...	2130	315	1960	516	700
FICE20380...	2130	390	1960	645	1000
FICE20455...	2130	465	1960	774	1000
FICE20530...	2130	540	1960	903	1400
FICE20605...	2130	615	1960	1032	1400
FICE20680...	2130	690	1960	1161	1700
FICE20755...	2130	765	1960	1290	1700

- * Incluso il termostato
- * Included room control
- * Inklus boitier de régulation
- * Inkl. Raumthermostat
- * Incluido termostato por ambiente
- * Включающая термостат

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox.
Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.
Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox.
Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.
Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.
Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.

**Alimentazione monofase
230 volt
Materiale: acciaio al carbonio**

**Single-phase power supply
230 Volt
Material: carbon-steel.**

**Alimentation monophasée
230 Volt
Matériel: Acier.**

**Einphasige Stromversorgung
230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl.**

**Alimentación monofásica
230 Volios
Material: Acero de carbono.**

**Однофазный источник питания
230 вольт.
Материал – углеродистая сталь.
соединений см. на**