




PICCHIO SINGLE




Centrale, Central, Centrale,
Mittel, Centrale, Центральный


Destro, Right, Droite, Recht,
Derecha, Право

Sinistro, Left, Gauche, Links,
Izquierda, Левый

Interasse 50 mm **a richiesta**.
 Central distance 50 mm **on request**.
 Entraxe 50 mm **sur demande**.
 Mittelschluss 50 mm **Auf Anfrage**.
 Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
 По запросу радиатор может выполняться с
 центральным межосевым расстоянием, равным
 50 мм.



Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
 Bottom connection **on request**.
 Branchement par dessous **sur demande**.
 Anschluss von unten **Auf Anfrage**.
 Conexión por abajo **bajo pedido**.
 Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.



Barra portasciugamani short **a richiesta**. A partire da L 305.
 Short towel rail **on request**. From L 305.
 Barre porte-serviettes short **sur demande**. À partir de L 305.
 Handtuchtrockenstange Short **Auf Anfrage**. Ab Breite L = 305 mm.
 Barra calentatoallas short **bajo pedido**. A partir de L 305.
 По запросу изготавливается перекладина для полотенца модели Short.
 От длины L 305.

codice code Artikel Nr. codigo код	n° elementi no. of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancho ширина L mm	75/65-20 watt kcal/h Δt50	altezza . height . hauteur . Höhe . altura . высота											
				H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	
				interasse . distance between bars . entraxe . Achsabstand . distancia entre centros . межцентровое расстояние											
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	
				460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
PC03S...	3	230													
			watt	130	156	172	203	217	250	297	368	440	489	540	590
PC04S...	4	305													
			watt	173	207	228	270	289	333	395	491	587	653	720	786
PC05S...	5	380													
			watt	216	259	285	338	362	416	494	613	734	816	900	983
PC06S...	6	455													
			watt	259	311	342	405	433	499	593	736	881	979	1079	1179
PC07S...	7	530													
			watt	303	363	399	473	506	582	692	858	1027	1142	1259	1376
PC08S...	8	605													
			watt	346	415	457	540	578	665	791	981	1174	1305	1438	1572
PC09S...	9	680													
			watt	389	467	514	608	651	749	890	1104	1321	1468	1619	1769
PC10S...	10	755													
			watt	433	519	571	675	722	832	989	1226	1468	1631	1798	1965
PC11S...	11	830													
			watt	476	570	627	743	795	915	1088	1349	1615	1795	1979	2162
PC12S...	12	905													
			watt	519	622	684	810	867	998	1186	1472	1761	1958	2158	2358
PC13S...	13	980													
			watt	562	674	741	878	939	1081	1285	1594	1908	2121	2338	2555
PC14S...	14	1055													
			watt	605	726	799	945	1011	1164	1384	1717	2055	2284	2518	2752
PC15S...	15	1130													
			watt	649	778	856	1013	1084	1248	1483	1840	2202	2447	2698	2948
PC16S...	16	1205													
			watt	692	830	913	1080	1156	1331	1582	1962	2348	2610	2878	3145
PC17S...	17	1280													
			watt	735	881	969	1148	1228	1414	1681	2085	2495	2773	3057	3341
PC18S...	18	1355													
			watt	778	933	1026	1216	1301	1497	1780	2208	2642	2937	3238	3538
PC19S...	19	1430													
			watt	822	985	1084	1283	1373	1580	1879	2330	2789	3100	3417	3734
PC20S...	20	1505													
			watt	865	1037	1141	1351	1446	1663	1977	2453	2936	3263	3597	3931

Materiale: acciaio al carbonio.
Pressione di esercizio: 4 bar

Material: carbon-steel.
Working pressure: 4 bar

Matériel: Acier.
Pression d'exercice: 4 bars

Material: Kohlenstoffstahl.
Betriebsdruck: 4 bar

Material: Acero de carbono.
Presión de trabajo: 4 bar

Материал – углеродистая сталь.
Рабочее давление – 4 бар

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.
La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo.

Only these radiators can be fitted for monotube connection on request.
For these special processing a +10% increase on price is required.



Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.
Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix.

Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.

Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.
Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.

Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу.
Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.

PICCHIO DOUBLE




Interasse 50 mm a richiesta.
Central distance 50 mm on request.
Entraxe 50 mm sur demande.
Mittelanschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межсексовым расстоянием, равным 50 мм.


Centrale, Central, Centrale,
Mittel, Centrale, Центральный

Destro, Right, Droite, Recht,
Derecha, Право


Sinistro, Left, Gauche, Links,
Izquierda, Левый



Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.



Barra portasciugamani short a richiesta. A partire da L 305.
Short towel rail on request. From L 305.
Barre porte-serviettes short sur demande. A partir de L 305.
Handtuchrockenstange Short Auf Anfrage. Ab Breite L = 305 mm.
Barra calentatoallas short bajo pedido. A partir de L 305.
По запросу изготавливается перекладина для полотенца модели Short. От длины L 305.



Coperture laterali a richiesta. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ist abhängig von der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento laterale bajo pedido. El precio varia según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются по запросу. Цена зависит от высоты радиатора.

codice code Artikel Nr. codigo код	n° elementi no. of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancho ширина	75/65-20 watt kcal/h Δt50	altezza . height . hauteur . Höhe . altura . высота											
				H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	
				interasse . distance between bars . entreaxe . Achsabstand . distancia entre centros . междучетное расстояние											
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	
				460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
PC03D...	3	230													
			watt	197	249	274	314	336	379	445	548	656	731	811	890
PC04D...	4	305													
			watt	263	332	365	419	448	506	594	731	874	974	1081	1187
PC05D...	5	380													
			watt	329	415	457	523	560	632	742	913	1093	1218	1351	1484
PC06D...	6	455													
			watt	394	498	548	628	672	758	891	1096	1311	1461	1621	1780
PC07D...	7	530													
			watt	460	581	639	733	784	885	1039	1279	1530	1705	1891	2077
PC08D...	8	605													
			watt	526	664	730	837	896	1011	1188	1461	1748	1948	2161	2374
PC09D...	9	680													
			watt	592	747	822	942	1008	1138	1336	1644	1967	2192	2431	2670
PC10D...	10	755													
			watt	657	830	913	1047	1120	1264	1485	1827	2185	2436	2702	2967
PC11D...	11	830													
			watt	723	913	1004	1151	1232	1390	1633	2009	2404	2679	2972	3264
PC12D...	12	905													
			watt	789	996	1096	1256	1344	1517	1782	2192	2622	2923	3242	3561
PC13D...	13	980													
			watt	854	1079	1187	1361	1456	1643	1930	2374	2841	3166	3512	3857
PC14D...	14	1055													
			watt	920	1162	1278	1466	1569	1770	2079	2557	3059	3410	3782	4154
PC15D...	15	1130													
			watt	986	1245	1370	1570	1680	1896	2227	2740	3278	3653	4052	4451
PC16D...	16	1205													
			watt	1051	1328	1461	1675	1792	2022	2376	2922	3496	3897	4323	4748
PC17D...	17	1280													
			watt	1117	1411	1552	1780	1905	2149	2524	3105	3715	4140	4592	5044
PC18D...	18	1355													
			watt	1183	1494	1643	1884	2016	2275	2673	3288	3933	4384	4863	5341
PC19D...	19	1430													
			watt	1249	1577	1735	1989	2128	2402	2821	3470	4152	4627	5133	5638
PC20D...	20	1505													
			watt	1315	1660	1826	2094	2241	2528	2970	3653	4370	4871	5403	5934

Materiale: acciaio al carbonio.
Pressione di esercizio: 4 bar

Material: carbon-steel.
Working pressure: 4 bar

Matériel: Acier.
Pression d'exercice: 4 bars

Material: Kohlenstoffstahl.
Betriebsdruck: 4 bar

Material: Acero de carbono.
Presión de trabajo: 4 bar

Материал – углеродистая сталь.
Рабочее давление – 4 бар

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.
La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo.

Only these radiators can be fitted for monotube connection on request.
For these special processing a +10% increase on price is required.


Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.
Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix.

Nur die angegebenen Heizkörper können auf Anfrage für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.

Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.
Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.

Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу.
Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.


PICCHIO TRIPLE



Interasse dal centro foro al muro:
mandata 55 e ritorno 100 mm
Distance between hole centre and wall:
inlet 55 and outlet 100 mm
Distance du centre du trou au mur:
entrée 55 et sortie 100 mm
Abstand zwischen Lochmitte und Wand:
Vorlauf 55 und Rücklauf 100 mm
Distancia entre el centro del agujero y el
muro: entrada 55 y salida 100 mm
Межосевое расстояние от центра отверстия до
стены: выход 55 обратная линия 100 мм

tubi min 3 / max 20
pipes min 3 / max 20
tuyaux min 3 / max 20
rohre min 3 / max 20
tubos min 3 / max 20
трубы мин. 3 / макс. 20

Interasse dal centro foro al muro: ↑ mandata 55 mm ↓ ritorno 100 mm
OPPURE ↑ mandata 100 mm ↓ ritorno 55 mm
Distance between hole centre and wall: ↑ inlet 55 mm ↓ outlet 100 mm
OR ↑ inlet 100 mm ↓ outlet 55 mm
Distance du centre du trou au mur: ↑ entrée 55 mm ↓ sortie 100 mm
OU ↑ entrée 100 mm ↓ sortie 55 mm
Abstand zwischen Lochmitte und Wand: ↑ Vorlauf 55 mm ↓ Rücklauf 100 mm
ODER ↑ Vorlauf 100 mm ↓ Rücklauf 55 mm
Distancia entre el centro del agujero y el muro: ↑ entrada 55 mm ↓ salida 100 mm
O ↑ entrada 100 mm ↓ salida 55 mm
Межосевое расстояние от центра отверстия до стены: ↑ выход 55 mm ↓ обратная линия
100 mm ИЛИ ↑ выход 100 mm ↓ обратная линия 55 mm




Centrale, Central, Centrale, Mittel, Centrale, Центральный

Destro, Right, Droite, Recht, Derecha, Право

Sinistro, Left, Gauche, Links, Izquierda, Левый

Interasse 50 mm a richiesta.
Central distance 50 mm on request.
Entraxe 50 mm sur demande.
Mittelanschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.



Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.

codice code Artikel Nr. codigo код	n° elementi no. of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancho ширина L mm	75/65-20 watt kcal/h Δt50	altezza . height . hauteur . Höhe . altura . высота											
				H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	
				510	610	650	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interasse . distance between bars . entreaxe . Achsabstand . distancia entre centros . межцентровое расстояние											
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
				460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
PC03T...	3	256													
			watt❖	287	358	394	456	488	552	647	788	929	1022	1116	1209
PC04T...	4	331													
			watt❖	383	477	525	608	651	736	863	1051	1238	1362	1487	1612
PC05T...	5	406													
			watt❖	478	596	656	760	813	920	1079	1314	1548	1703	1859	2015
PC06T...	6	481													
			watt❖	575	715	787	912	976	1105	1295	1576	1857	2044	2231	2418
PC07T...	7	556													
			watt❖	670	834	917	1064	1138	1289	1510	1839	2167	2384	2603	2821
PC08T...	8	631													
			watt❖	766	953	1048	1216	1301	1473	1726	2102	2477	2725	2975	3224
PC09T...	9	706													
			watt❖	862	1073	1180	1368	1464	1657	1942	2364	2786	3065	3346	3627
PC10T...	10	781													
			watt❖	957	1192	1311	1520	1626	1841	2158	2627	3096	3406	3718	4030
PC11T...	11	856													
			watt❖	1053	1311	1442	1672	1789	2025	2373	2890	3405	3747	4090	4433
PC12T...	12	931													
			watt❖	1149	1430	1573	1824	1952	2209	2589	3153	3715	4087	4462	4836
PC13T...	13	1006													
			watt❖	1244	1549	1704	1976	2114	2393	2805	3415	4025	4428	4834	5239
PC14T...	14	1081													
			watt❖	1340	1669	1836	2128	2277	2577	3021	3678	4334	4769	5206	5642
PC15T...	15	1156													
			watt❖	1436	1788	1967	2280	2440	2761	3236	3941	4644	5109	5577	6045
PC16T...	16	1231													
			watt❖	1531	1907	2098	2432	2602	2945	3452	4203	4953	5450	5949	6448
PC17T...	17	1306													
			watt❖	1628	2026	2229	2584	2765	3130	3668	4466	5263	5790	6321	6851
PC18T...	18	1381													
			watt❖	1723	2145	2360	2736	2928	3314	3884	4729	5572	6131	6693	7254
PC19T...	19	1456													
			watt❖	1819	2264	2490	2888	3090	3498	4099	4991	5882	6472	7065	7657
PC20T...	20	1531													
			watt❖	1915	2384	2622	3040	3253	3682	4315	5254	6192	6812	7436	8060

Materiale: acciaio al carbonio.

Pressione di esercizio: 4 bar
❖ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

Material: carbon-steel.

Working pressure: 4 bar
❖ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

Matériel: Acier.

Pression d'exercice: 4 bars
❖ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.

Material: Kohlenstoffstahl.


Betriebsdruck: 4 bar
❖ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

Materia: Acero de carbono.

Presión de trabajo: 4 bar
❖ Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.


Материал – углеродистая сталь.

Рабочее давление – 4 бар
❖ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.




Coperture laterali a richiesta. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.
Lateral cover on request. The price changes according to the height of radiator.
Couvertures latérales sur demande. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.
Seitliche Abdeckung auf Anfrage. Der Preis ist abhängig von der Höhe des Heizkörpers.
Revestimiento lateral bajo pedido. El precio varia según l'altura de el radiador.
Боковые крышки предоставляются по запросу. Цена зависит от высоты радиатора.


PICCHIO SINGLE CON SPECCHIO



codice code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	peso weight poids Gewicht peso вес	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
						output мощность 75/65-20 EN 442 watt/h♦
		H mm	L mm	Kg	I mm	Δt50
PC02SP02S18	4	1810	605	19	1760	587
PC03SP02S18	5	1810	680	22	1760	734
PC02SP03S18	5	1810	680	22	1760	734
PC03SP03S18	6	1810	755	25	1760	881



Interasse 50 mm a richiesta.
Connection 50 mm on request.
Entraxe 50 mm sur demande.
Anschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межсекционным расстоянием, равным 50 мм.



Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota a richiesta solo per SINGLE.
50 mm central connection for remote valve on request only for SINGLE.
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance sur demande pour SINGLE seulement.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile Auf Anfrage nur für SINGLE.
Conexión central 50 mm para válvula remota bajo pedido solo para SINGLE.
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно по запросу только для одианных радиаторов

Materiale: acciaio al carbonio + specchio.
Pressione di esercizio: 4 bar

Material: carbon-steel + mirror
Working pressure: 4 bar

Matériel: Acier + miroir
Pression d'exercice: 4 bars

Material: Kohlenstoffstahl + Spiegel
Betriebsdruck: 4 bar

Material: Acero de carbono + espejo
Presión de trabajo: 4 bar

Материал: углеродистая сталь + зеркало
Рабочее давление – 4 бар

♦ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione Δt50.

♦ The watt values are not definitive awaiting for Δt50 certification.

♦ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification Δt50.


♦ Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von Δt50 Zertifizierung.

♦ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación Δt50.

♦ До получения сертификата Δt50 приводится предварительное значение мощности в ваттах.


PICCHIO DOUBLE CON SPECCHIO

3D-
BIM



Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	peso weight poids Gewicht peso вес	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюветровое расстояние	output мощность 75/65-20 EN 442 watt/h♦
		H mm	L mm	Kg	I mm	Δt50
PC02SP02D18	4	1810	605	33	1760	874
PC03SP02D18	5	1810	680	40	1760	1093
PC02SP03D18	5	1810	680	40	1760	1093
PC03SP03D18	6	1810	755	47	1760	1311




Centrale, Central, Centrale,
Mittel, Centrale, Центральный


Destro, Right, Droite, Recht,
Derecha, Право

Sinistro, Left, Gauche, Links,
Izquierda, Левый

Interasse 50 mm a richiesta.
Connection 50 mm on request.
Entraxe 50 mm sur demande.
Anschluss 50 mm Auf Anfrage.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным
межосевым расстоянием, равным 50 мм.



Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten Auf Anfrage.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу.



**Materiale: acciaio al carbonio
+ specchio.**
Pressione di esercizio: 4 bar

Material: carbon-steel + mirror
Working pressure: 4 bar

Matériel: Acier + miroir
Pression d'exercice: 4 bars

**Material: Kohlenstoffstahl +
Spiegel**
Betriebsdruck: 4 bar

**Material: Acero de carbono
+ espejo**
Presión de trabajo: 4 bar

**Материал: углеродистая сталь
+ зеркало**
Рабочее давление – 4 бар

♦ I watt hanno valori provvisori in
attesa di certificazione Δt50.

♦ The watt values are not
definitive awaiting for Δt50
certification.


♦ Le nombre de Watts est une
valeur indiquée à titre provisoire
dans l'attente de la certification
Δt50.

♦ Die Wattwerte sind noch
provisorisch in Erwartung von
Δt50 Zertifizierung.


♦ Los Vattios tienen valores
provisionales en espera de la
certificación Δt50.

♦ До получения сертификата Δt50
приводится предварительное
значение мощности в ваттах.


PICCHIO SINGLE ELEC



tubi min 4 / max 10
pipes min 4 / max 10
tuyaux min 4 / max 10
rohre min 4 / max 10
tubos min 4 / max 10
трубы мин. 4 / макс. 10



NEWS



M1 / M2

- Mod M1:** resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko + glicole
- Mod M2:** resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
- Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod M1:** digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug + glicole
- Mod M2:** digital thermostat Cl.2+ cable 900mm + fil pilote + glicole. **Only for French market**
- Mod M1 / M2: daily / weekly programming**
- Mod M1:** Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko + glycol
- Mod M2:** Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
- Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod M1:** Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
- Mod M2:** Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
- Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod M1:** Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko + glycole
- Mod M2:** Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glycole. **Sólo por mercado francés**
- Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal**
- Mod M1:** цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
- Mod M2:** цифровой термостат класс II + кабель 900мм + контрольный провод + гликоль. **Только для рынка Франции**
- Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование**




SP1 / SP2



- A richiesta:** Copriresistenza nella stessa finitura del radiatore
- On request:** Heating element cover as per radiator finish
- Sur demande:** Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
- Auf Anfrage:** Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
- Bajo pedido:** Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
- По запросу:** Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора




- Mod SP1:** resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko+ glicole
- Mod SP2:** resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
- Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale**
- Mod SP1:** infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug + glicole
- Mod SP2:** infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote + glicole. **Only for French market**
- Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming**
- Mod SP1:** Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko + glycol
- Mod SP2:** Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
- Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire**
- Mod SP1:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schukostecker + Glykol
- Mod SP2:** Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedienung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
- Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung**
- Mod SP1:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko + glycole
- Mod SP2:** Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glycole. **Sólo por mercado francés**
- Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal**
- Mod SP1:** инфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
- Mod SP2:** инфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм + гликоль. **Только для рынка Франции**
- Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование**




- Mod ER1 / ER2:** kit termostato ambiente con programmazione settimanale e ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro (installazione obbligatoria)
- Mod ER2: Solo per il mercato francese**
- Mod ER1 / ER2:** room thermostat kit with weekly programming and wireless receiver for wall box (mandatory installation)
- Mod ER2: Only for French market**
- Mod ER1 / ER2:** kit de thermostat d'ambiance pour la programmation hebdomadaire et récepteur à radiofréquence pour connexion au mur (Installation obligatoire)
- Mod ER2: seulement pour le marché Français**
- Mod ER1 / ER2:** Raumthermostat-Kit mit wöchentlicher Programmierung und Hochfrequenzempfänger für Wandbox (obligatorische Installation)
- Mod ER2: nur für den französischen Markt**
- Mod ER1 / ER2:** kit de termostato de ambiente con programación semanal y receptor de radiofrecuencia para caja de pared (instalación obligatoria)
- Mod ER2: solo para el mercado francés**
- Mod ER1 / ER2:** комплект комнатного термостата с недельным программированием и беспроводным приемником для настенной коробки (обязательная установка)
- Mod ER2: только для французского рынка**




M1



M2



ER1 / ER2



codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancha ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междюветровое расстояние	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860	
				output versione elettrica output for electrical version puissance en version electrique Output für elektrische Ausführung output versione agua elettrica выход электрического варианта	watt
	H mm	L mm	I mm		
PC06S810...	920	455	760		400
PC08S810...	920	605	760		700
PC06S1210...	1320	455	1160		700
PC07S1210...	1320	530	1160		700
PC08S1210...	1320	605	1160		1000
PC10S1210...	1320	755	1160		1000
PC06S1510...	1620	455	1460		700
PC08S1510...	1620	605	1460		1000
PC10S1510...	1620	755	1460		1400
PC04S1810...	1920	305	1760		700
PC05S1810...	1920	380	1760		700
PC06S1810...	1920	455	1760		1000
PC07S1810...	1920	530	1760		1000
PC08S1810...	1920	605	1760		1400
PC09S1810...	1920	680	1760		1400
PC10S1810...	1920	755	1760		1700
PC04S2010...	2120	305	1960		700
PC05S2010...	2120	380	1960		1000
PC06S2010...	2120	455	1960		1000
PC07S2010...	2120	530	1960		1400
PC08S2010...	2120	605	1960		1400
PC09S2010...	2120	680	1960		1700
PC10S2010...	2120	755	1960		1700

- ♦ Incluso il termostato di 110 mm
- ♦ Included 110 mm high room control
- ♦ Inclus boîtier de régulation de 110 mm
- ♦ Inkl. Raumthermostat (110 mm)
- ♦ Incluido termostato por ambiente de 110 mm
- ♦ Включающий термостат 110 мм

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox.
Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.
Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox.
Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.
Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.
Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.

La barra porta asciugamani estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm.
ATTENZIONE: PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT.
Alimentazione monofase 230 volt
Materiale: acciaio al carbonio


The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger.
Single-phase power supply
230 Volt
Material: carbon-steel.

Avec la barre porte-serviette le radiateur est 20/40 mm plus large.
Alimentation monophasée
230 Volt
Matériel: Acier.


Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter.
Einphasige Stromversorgung 230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl.

La barra portatoallas extiende el ancho del radiador de 20/40 mm.
Alimentación monofásica 230 Volios
Material: Acero de carbono.

Планка для полотенцев увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм.
Однофазный источник питания 230 вольт.
Материал – углеродистая сталь.



per la versione mista for dual energy version pour la version mixte gemischter Ausführung para versión mixta для смешанной версии
Interasse Centrale 50 mm a richiesta. A partire da L 530. Central distance between centers 50 mm on request. From L 530. Entraxe centrale 50 mm sur demande. À partir de L 530. Mittelanschluss 50 mm Auf Anfrage. Ab Breite L = 530 mm. Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido. По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм. От длины L 530.





per la versione mista for dual energy version pour la version mixte gemischter Ausführung para versión mixta для смешанной версии
Interasse destro 50 mm a richiesta. Right distance between centers 50 mm on request. Entraxe Droite 50 mm sur demande. Rechtsanschluss 50 mm Auf Anfrage. Distancia entre Derecha de 50 mm, bajo pedido. По запросу радиатор может выполняться с право межосевым расстоянием, равным 50 мм.



Barra portasciugamani short a richiesta. A partire da L 455. Short towel rail on request. From L 455.
Barre porte-serviettes short sur demande. À partir de L 455. Handtuchtrockenstange Short Auf Anfrage. Ab Breite L = 455 mm.
Barra calentatoallas short bajo pedido. A partir de L 455.
По запросу изготавливается перекладина для полотенца модели Short. От длины L 455.

PICCHIO DOUBLE ELEC

3D-BIM



NEWS



M1 / M2



SP1 / SP2





A richiesta: Copiresistenza nella stessa finitura del radiatore
On request: Heating element cover as per radiator finish
Sur demande: Couverture du thermostat dans la même finition du radiateur
Auf Anfrage: Heizstab Abdeckung in der gleichen Ausführung wie der Heizkörper
Bajo pedido: Protección resistencia en el mismo acabado que el radiador
По запросу: Цвет покрытия терморегулятора соответствует цвету радиатора



Mod M1: resistenza elettrica digitale + cavo 1200mm + spina schuko + glicole
Mod M2: resistenza elettrica digitale Cl.2 + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
Mod M1 / M2: programmazione giornaliera / settimanale
Mod M1: digital thermostat + cable 1200mm + schuko plug + glycol
Mod M2: digital thermostat Cl.2 + cable 900mm + fil pilote + glycol. **Only for French market**
Mod M1 / M2: daily / weekly programming
Mod M1: Thermostat digitale + cable 1200mm + prise schuko + glycol
Mod M2: Thermostat digitale Cl.2 + cable 900mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
Mod M1 / M2: programmation journalière / hebdomadaire
Mod M1: Digitalheizstab + 1200 mm Kabel + Schuko stecker + Glykol
Mod M2: Digitalheizstab Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
Mod M1 / M2: Tägliche / wöchentliche Programmierung
Mod M1: Resistencia eléctrica digital + 1200 mm cable + clavija schuko + glicole
Mod M2: Resistencia eléctrica digital Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glicole. **Sólo por mercado francés**
Mod M1 / M2: Programación diaria/semanal
Mod M1: цифровой термостат + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
Mod M2: цифровой термостат класс II + кабель 900мм + контрольный провод + гликоль. **Только для рынка Франции**
Mod M1 / M2: Дневное/недельное программирование

Mod SP1: resistenza elettrica con infrarossi munita di telecomando di serie + cavo 1200mm + spina schuko + glicole
Mod SP2: resistenza elettrica con infrarossi Cl.2 munita di telecomando + cavo 900mm + fil pilote + glicole. **Solo per il mercato francese**
Mod SP1 / SP2: programmazione giornaliera / settimanale
Mod SP1: infrared programmable thermostat as standard + cable 1200 mm + schuko plug + glycol
Mod SP2: infrared programmable thermostat Cl.2 + cable 900 mm + fil pilote + glycol. **Only for French market**
Mod SP1 / SP2: daily / weekly programming
Mod SP1: Thermostat programmable infra-rouge en série + câble 1200 mm + prose Schuko + glycol
Mod SP2: Thermostat programmable infra-rouge Cl.2 + câble 900 mm + fil pilote + glycol. **Pour le marché français seulement**
Mod SP1 / SP2: programmation journalière / hebdomadaire
Mod SP1: Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedieung standardmäßig + 1200 mm Kabel + Schuko stecker + Glykol
Mod SP2: Heizstab mit Infrarot ausgeschattet mit Fernbedieung Cl.2 + 900 mm Kabel + fil pilote + Glykol. **Nur für französischen Markt**
Mod SP1 / SP2: Tägliche / wöchentliche Programmierung
Mod SP1: Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto de serie + 1200 mm cable + clavija schuko + glicole
Mod SP2: Resistencia eléctrica con infrarrojo provisto de control remoto Cl.2 + 900 mm cable + fil pilote + glicole. **Sólo por mercado francés**
Mod SP1 / SP2: Programación diaria/semanal
Mod SP1: инфракрасный программируемый термостат стандартный комплект поставки + кабель 1200мм + электрическая вилка + гликоль
Mod SP2: инфракрасный программируемый термостат класс II + кабель 900мм + гликоль. **Только для рынка Франции**
Mod SP1 / SP2: Дневное/недельное программирование



Mod ER1 / ER2: kit termostato ambiente con programmazione settimanale e ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro (installazione obbligatoria)
Mod ER2: Solo per il mercato francese
Mod ER1 / ER2: room thermostat kit with weekly programming and wireless receiver for wall box (mandatory installation)
Mod ER2: Only for French market
Mod ER1 / ER2: kit de thermostat d'ambiance pour la programmation hebdomadaire et récepteur à radiofréquence pour connexion au mur (installation obligatoire)
Mod ER2: seulement pour le marché Français
Mod ER1 / ER2: Raumthermostat-Kit mit wöchentlicher Programmierung und Hochfrequenzempfänger für Wandbox (obligatorische Installation)
Mod ER2: nur für den französischen Markt
Mod ER1 / ER2: kit de termostato de ambiente con programación semanal y receptor de radiofrecuencia para caja de pared (instalación obligatoria)
Mod ER2: solo para el mercado francés
Mod ER1 / ER2: комплект комнатного термостата с недельным программированием и беспроводным приемником для настенной коробки (обязательная установка)
Mod ER2: только для французского рынка

codice code Artikel Nr. codiço код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse versione mista dual energy version distance between bars entraxe version mixte Achsabstand Mischbetrieb distancias entre centros version mixta колесная база смешанная версия	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860
				output versione elettrica output for electrical version puissance en version electrique Output für elektrische Ausführung output versione agua elettrica выход электрического варианта
	H mm	L mm	I mm	watt
PC08D510...	510	715	460	700
PC12D510...	510	1015	460	700
PC15D510...	510	1240	460	1000
PC17D510...	510	1390	460	1000
PC08D610...	610	715	560	700
PC11D610...	610	940	560	1000
PC13D610...	610	1090	560	1000
PC15D610...	610	1240	560	1400
PC17D610...	610	1390	560	1400

- ♦ Incluso il termostato di 110 mm
- ♦ Included 110 mm high room control
- ♦ Inclus boîtier de régulation de 110 mm
- ♦ Inkl. Raumthermostat (110 mm)
- ♦ Incluido termostato por ambiente de 110 mm
- ♦ Включающая термостат 110 мм

Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox.
Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishings radiators.
Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromée de série pour radiateurs colorés et finitions inox.
Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish.
Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox.
Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 20/40 mm.
ATTENZIONE: PER IL MERCATO ITALIANO, POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA: 1000 WATT.
Alimentazione monofase 230 volt
Materiale: acciaio al carbonio

The towel bar makes the radiator 20/40 mm larger.
Single-phase power supply 230 Volt
Material: carbon-steel.

Avec la barre porte-serviette le radiateur est 20/40 mm plus large.
Alimentation monophasée 230 Volt
Matériel: Acier.

Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 20/40 mm breiter.
Einphasige Stromversorgung 230 Volt
Material: Kohlenstoffstahl.

La barra portatallas extiende el ancho del radiador de 20/40 mm.
Alimentación monofásica 230 Volios
Material: Acero de carbono.

Планка для полотенец увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм.
Однофазный источник питания 230 вольт.
Материал – углеродистая сталь.



Disponibile, per alcune misure, anche nella **versione mista**.
Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.

Available, for some measures, also in **dual energy version**.
For information please contact our technical staff
0039 030 2530054.

Disponibile, pour des autres mesures, aussi en **version mixte**.
Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.

Einige Größen auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung
Tel.: 0039 030 2530054.

Disponibile, para algunas medidas, también en **version mixta**.
Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.

Имеется в некоторых размерах, в **смешанном варианте**.
За дополнительной информацией обращаться в технический отдел
0039 030 2530054.